

PREFECTURE DE LA VIENNE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du Cadre de Vie et de l'Environnement
Affaire suivie par : J-PIERRE MERIOT
Téléphone: 05 49 55 71 24
Télécopie: 05 49 55 71 20
Mél: Jean-Pierre.MERIOT@vienne.pref.gouv.fr

A R R E T E n° 2007-D2/B3-122 en date du 30 avril 2007 fixant des prescriptions complémentaires à Monsieur le Directeur de la société PICOTY pour l'exploitation d'un dépôt de liquides inflammables situé 24, route du XXI^{ème} siècle à Chasseneuil-du-Poitou, activité soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

**Le Préfet de la Région Poitou-Charentes,
Préfet de la Vienne,
Officier de la légion d'honneur,
Officier dans l'ordre national du mérite,**

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 en date du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatifs aux plans de prévention des risques technologiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu la circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits "SEVESO", visés par l'arrêté du 10 mai 2000 modifié ;

Vu la circulaire ministérielle du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques, et notamment son annexe 2 relative à la définition du périmètre d'étude et de la cartographie des aléas ;

Vu la circulaire ministérielle du 28 décembre 2006 relative à la mise à disposition du guide d'élaboration et de lecture des études de dangers pour les établissements soumis à autorisation avec servitudes et des fiches d'application des textes réglementaires récents ;

Vu le calendrier de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques fixé par la circulaire précitée ;

Vu les différents arrêtés préfectoraux réglementant les installations de PICOTY à Chasseneuil-du-Poitou ;

Vu l'étude de dangers remise par l'exploitant en décembre 2001 ;

Vu le rapport de l'inspection des installations classées en date du 16 mars 2007;

Vu l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques le 12 avril 2007;

Considérant que l'établissement exploité par la société PICOTY est soumis au régime d'autorisation avec servitudes d'utilité publique ;

Considérant que cet établissement doit faire l'objet d'une démarche d'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques selon le calendrier défini à l'annexe 1 de la circulaire du 3 octobre 2005 susvisée (priorité 2) ;

Considérant que les éléments présentés dans l'étude de dangers susvisée ne sont pas suffisants pour mener à bien l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques et plus particulièrement pour définir son périmètre d'étude et caractériser les aléas selon les textes susvisés (arrêtés ministériels du 10 mai 2000 modifié et du 29 septembre 2005) ;

Considérant qu'il convient de faire compléter l'étude de dangers ;

Considérant qu'il convient de faire appliquer, à l'encontre des exploitants, des dispositions prévues à l'article 18 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé ;

Vu la lettre du 24 avril 2007 de la société Picoty ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne,

ARRETE

ARTICLE 1

La société PICOTY, dont le siège social est Rue André et Guy Picoty, 23300 La Souterraine, est tenue de compléter l'étude de dangers susvisée pour l'exploitation du dépôt de liquides inflammables situé 24, Route du XXI^{ème} siècle, 86360 Chasseneuil-du-Poitou sur les points suivants :

a) Demande de compléments

Les compléments à l'étude de dangers sont précisés dans le tableau ci-dessous. Les colonnes "risque à la source" ou "PPRT" permettent de préciser si les compléments attendus concernent une démarche de réduction du risque à la source (réduction de l'aléa), préalablement indispensable au lancement d'un plan de prévention des risques technologiques ou à l'élaboration de données nécessaires dans le cadre de la procédure de mise en œuvre d'un PPRT.

Le dossier remis distinguera les mesures de réduction de l'aléa qui relèvent de l'exploitant, des travaux supplémentaires tels que définis à l'article L515.19 I, 2^{ème} alinéa du Code de l'Environnement. L'exploitant précisera pour ce dernier le coût de leur mise en œuvre.

Référence(s)	Enoncé	Risque à la source	PPRT
--------------	--------	--------------------	------

Principes généraux des études de dangers – Article L512-1	<u>Points importants relatifs à la démarche d'analyse et de hiérarchisation des risques</u>	X	X
Article 4 paragraphe 2 de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié	L'analyse des risques doit porter sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables (phases transitoires, modifications, marches dégradées, ...)	X	X
Article 3.2.3 de la circulaire du 10 mai 2000	L'exploitant doit présenter et justifier la méthodologie mise en œuvre dans le cadre de sa démarche d'analyse et de réduction des risques.	X	X
Annexe 1 paragraphe 1 de la circulaire du 29 septembre 2005	Il doit en particulier justifier que les conjonctions d'événements simples ont bien été prises en compte par un groupe de travail approprié dans l'identification des causes d'accidents majeurs. (les conjonctions d'événements simples constituent des scénarios)	X	X
Article 2 du titre II de l'arrêté du 29 septembre 2005	L'exploitant justifie qu'il a pris en compte dans les événements initiateurs de phénomènes dangereux, les effets dominos induits par d'autres installations.	X	X
Article 2 et article 4 paragraphe 2 de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié	Pour chaque phénomène dangereux identifié, l'exploitant doit définir l'accident majeur correspondant.		
Article 3 et annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2005	L'exploitant doit démontrer que l'évaluation de la probabilité des accidents majeurs ou des phénomènes dangereux est réalisée selon une méthode pertinente.		X
Annexe 2 de l'arrêté du 29 septembre 2005	Il explicite la méthode d'agrégation des probabilités des différents scénarios conduisant à un accident (opération par laquelle l'exploitant combine entre elles les probabilités des différents scénarios conduisant à un même accident majeur pour évaluer la probabilité globale de cet accident ; De même opération consistant à définir la cinétique globale de l'accident majeur comme la cinétique la plus rapide parmi les cinétiques des différents scénarios).		X
Article 10 et annexe 3 de l'arrêté du 29 septembre 2005	Il présente l'échelle de probabilité mise en œuvre. Quelle que soit la méthode utilisée, l'exploitant doit justifier le positionnement des phénomènes dangereux dans l'échelle de l'annexe 1.		X
Annexe 1 paragraphe 2 de la circulaire du 29 septembre 2005	Il précise les valeurs relatives aux seuils d'effets des phénomènes dangereux, qu'il a utilisées et, le cas échéant, les modalités de leur détermination.		X
Article 4 paragraphe 6 de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié	L'exploitant doit utiliser l'échelle d'appréciation de la gravité des conséquences humaines d'un accident, à l'extérieur des installations, figurant en annexe 3 à l'arrêté du 29 septembre 2005.		X
	Pour tous les phénomènes dangereux potentiels pouvant conduire à un accident majeur, l'exploitant doit mettre en place une démarche de contrôles appropriés.	X	X

Article 10 de l'arrêté du 29 septembre 2005	<p><u>Examen de la vulnérabilité</u></p> <p>L'exploitant doit examiner la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées aux effets d'un phénomène dangereux. Il fournit pour les zones d'effets de chaque phénomène dangereux identifié :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nombre d'habitations présentes, en distinguant les maisons individuelles et les immeubles, - le nombre de personnes susceptibles d'être présentes en dedans et en dehors de leur habitation, - les flux de circulation sur les axes routiers, ferroviaires et fluviaux concernés, - la liste et le type des établissements recevant du public (ERP) concernés. <p>L'exploitant précise, le cas échéant, les possibilités de mise à l'abri des personnes compatibles avec la cinétique de l'accident.</p>		X
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---

b) Tableau récapitulatif des phénomènes dangereux

L'exploitant établit deux tableaux récapitulatifs des phénomènes dangereux identifiés dans son complément à l'étude de dangers.

Le premier tableau comporte les éléments suivants :

- description du phénomène dangereux :
 - pour les UVCE et les flash fire, l'exploitant préciser les éléments suivants :
 - l'origine géographique du phénomène (coordonnées en Lambert II étendu et plan de localisation),
 - la localisation du point d'inflammation (plan) ainsi que la distance entre ce point et l'équipement à l'origine du phénomène dangereux ainsi que les coordonnées en Lambert II étendu du centre d'explosion et la distance d'effets à partir de ce centre.
 - référence du phénomène dangereux rappelé dans la grille précitée,
 - origine géographique précise de ces accidents majeurs,
 - indication de la probabilité estimée par type d'effet (selon l'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005),
 - mention relative aux effets contenus dans le site ou non,
 - proposition de retenir ou non le phénomène dangereux dans le champ du futur PPRT,
 - mesures de sécurité prises en compte pour déterminer la classe de probabilité à retenir,
 - évaluation des conséquences par type d'effets :
 - résultats de modélisation (valeurs de référence des seuils d'effets selon l'annexe 2 à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005),
 - appréciation de la gravité (selon l'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005),
 - présentation de la cinétique du scénario et comparaison au délai de mise en œuvre des mesures de sécurité (titre III de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005),
 - cartographie des zones d'effets.

L'ensemble des phénomènes dangereux retenus suite à l'analyse des risques doit être synthétisé dans un second tableau comportant au minimum les éléments suivants :

- n° du phénomène dangereux,
- commentaire : description sommaire du phénomène dangereux,
- équipement : équipement concerné par le phénomène dangereux (ex : bac X, canalisation Z, etc),
- quantification/probabilité : si l'information existe,
- probabilité indice : A à E,

- nombre de scénarios,
- type d'effet : thermique/toxique/surpression,
- effet très grave : distance en m,
- effet grave : distance en m,
- effet significatif : distance en m,
- bris de vitre : distance en m,
- cinétique : lente/rapide,
- zones d'effets (I = effets contenus à l'intérieur au site, E = effets sortant à l'extérieur au site).

L'exploitant doit fournir un plan de masse de ses installations réalisé à une échelle permettant une visualisation géographique de chacune des sources des phénomènes dangereux retenus en se référant au numéro des phénomènes dangereux du tableau.

Ce plan sera disponible en format informatique exploitable sous AUTOCAD ©.

Pour chacun de ces accidents, l'exploitant précisera le cas échéant s'il peut ne pas être pris en compte pour l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques, en raison de sa très faible probabilité ou de la fiabilité des barrières de prévention ou de protection.

L'exploitant tient à disposition de l'Inspection des installations classées tout élément permettant d'établir la cartographie des zones d'aléas du phénomène dangereux par type d'effet, notamment sous forme de plans numérisés de l'installation de ses dépôts permettant un positionnement précis des différents scénarios.

c) Modalités de remise de ce complément

L'étude de dangers est remise en 4 exemplaires à Monsieur le Préfet de la Vienne au plus tard le 1^{er} juin 2007.

ARTICLE 2

En cas de contravention dûment constatée aux dispositions qui précèdent, le titulaire du présent arrêté pourra faire l'objet des sanctions prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, indépendamment des condamnations à prononcer par les tribunaux compétents.

ARTICLE 3

Conformément aux dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, la présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant. Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

ARTICLE 4

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5

La présente décision peut être déférée au Tribunal Administratif de Poitiers :

- Pour l'exploitant, le délai de recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où le présent arrêté a été notifié ;
- Pour les tiers, le délai de recours est de quatre ans.

ARTICLE 6

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 :

1° - Un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée, sera

affiché pendant un mois à la porte de la mairie de Chasseneuil-du-Poitou et précisera, notamment, qu'une copie de ce document est déposée à la mairie pour être mise à la disposition des intéressés. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du Maire et adressé au Préfet.

2° - L'exploitant devra, également, afficher un extrait de cet arrêté dans l'installation en cause.

3° - Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans tout le département.

ARTICLE 7

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, le Maire de Chasseneuil-du-Poitou et l'Inspecteur des Installations Classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :

- à Monsieur le Directeur de la société PICOTY, 24, route du XXIème siècle 86360 Chasseneuil-du-Poitou.

- aux Directeurs Départementaux de l'Équipement, des Affaires Sanitaires et Sociales, de l'Agriculture et de la Forêt, des Services d'Incendie et de Secours, au Directeur Régional de l'Environnement et au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.

Fait à POITIERS, le 30 avril 2007

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Vienne

Frédéric Benet-Chambellan