



PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

Anney, le 12 janvier 2012

LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
Chevalier de la Légion d'Honneur

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS
DE HAUTE-SAVOIE
Service protection de l'Environnement

Arrêté n° 2012012-0002
prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n°90-1517 du 15 octobre 1990
Surveillance du rejet des substances dangereuses dans les eaux rejetées par la société LAMADOR sur le
territoire de la commune de TANINGES.

VU la directive 2008/105/CE du 16/12/2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le
domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/11/CE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l'eau (DCE) ;

VU le code de l'environnement et notamment son titre Ier des parties réglementaires et législatives du
Livre V ;

VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du code de
l'environnement ;

VU les articles R211-11-1 à R211-11-3 du Titre I du Livre II du code de l'environnement relatifs au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 11 novembre 2010 portant nomination de M Philippe DERUMIGNY Préfet, en qualité de
Préfet de la Haute-Savoie ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

VU le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des
milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation ;

VU l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme
national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté du 30 juin 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes ;

VU l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état des eaux de surface ;

VU l'arrêté préfectoral n°2010.25 du 4 janvier 2010, relatif à l'organisation des directions départementales ;

VU l'arrêté préfectoral n°99-2930 du 22 novembre 1990 autorisant Monsieur Ricardo PEREZ-BAHON à exploiter un atelier de salaisons de produits carnés sur le territoire de la commune de Tainings ;

VU la déclaration de changement d'exploitation effectuée par Monsieur O. RICCO, directeur de la société LAMADOR le 6 Octobre 1999 ;

VU la circulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau par les installations classées ;

VU la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du "bon état" ;

VU la circulaire du 7 mai 2007 définissant les "normes de qualité environnementale provisoires (NQP)" et les objectifs nationaux de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire DGPR/SRT du 05/01/2009 relative à la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU les circulaires DGPR/SRT du 23 mars 2010 et du 27 avril 2011 adaptant les conditions de mise en œuvre de la circulaire du 5 janvier 2009 sus visée ;

VU le rapport d'étude de l'INERIS n° DRC-07-82615-13836C du 15/01/08 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 ;

VU le courrier de l'inspection en date du 13 octobre 2011 qui a proposé un projet d'arrêté préfectoral ;

VU le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 8 novembre 2011 ;

VU l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques réuni le 30 novembre 2011 au cours duquel l'exploitant a été entendu ;

Considérant l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE ;

Considérant les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

Considérant la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement par une surveillance périodique les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;

Considérant les effets toxiques, persistants et bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arrêté sur le milieu aquatique ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, le Préfet

ARRÊTÉ

Article 1 : Objet

La société LAMADOR dont le siège social est situé Zone Artisanale 'Sous Chassins' à TANINGES (74 440) doit respecter, pour ses installations situées à la même adresse, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire, qui vise à fixer les modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

En fonction de ces résultats de surveillance, le présent arrêté prévoit pour l'exploitant la fourniture d'études technico-économiques présentant les possibilités d'actions de réduction ou de suppression de certaines substances dangereuses dans l'eau.

Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°90/1517 du 15 octobre 1990 précité sont complétées par celles du présent arrêté.

Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses

2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté.

2.2 Pour l'analyse de ces substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser.

2.3 L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté :

1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :

a. Numéro d'accréditation

b. Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées

2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels ;

3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l'annexe 2 du présent arrêté.

4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe 5 du présent arrêté, conforme au modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

2.4 Dans le cas où l'exploitant souhaite réaliser lui-même le prélèvement des échantillons, celui-ci doit fournir à l'inspection avant le début des opérations de prélèvement et de mesures prévues à l'article 3 du présent arrêté, les procédures qu'il aura établies démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit.

Ces procédures doivent intégrer les points détaillés au paragraphe 3 de l'annexe 5 et préciser les modalités de traçabilité de ces opérations.

2.5 Les mesures de surveillance des rejets aqueux imposées à l'industriel par l'arrêté préfectoral n° 90-1517 du 15 octobre 1990 à son article 2 sur des substances visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent se substituer à certaines mesures visées aux articles 3 et 4, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- la fréquence de mesures imposée respectivement aux articles 3 et 4 est respectée
- les modalités de prélèvement et d'analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de l'arrêté préfectoral n°2005.1458 du 27 juin 2005 répondent aux exigences de l'annexe 5, notamment sur les limites de quantification.

Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale
3.1 Première phase d'étude des rejets de substances dangereuses : surveillance initiale

L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral, le programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :

- liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées à l'annexe 1 du présent arrêté ;
- périodicité : 1 mesure par mois pendant 6 mois ;
- durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation.

L'exploitant pourra abandonner la recherche d'une substance figurant en italique (*) à l'annexe 1 si cette substance n'a pas été détectée après 3 mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites dans l'annexe 5,

3.2 Rapport de synthèse de la surveillance initiale

L'exploitant doit fournir dans un délai de 12 mois après notification du présent arrêté préfectoral un rapport de synthèse de la surveillance de la surveillance initiale devant comprendre :

- Un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique selon l'annexe 4 du présent arrêté. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne relevées au cours de la période de mesures, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen et les limites de quantification pour chaque mesure;
- l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés;
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite abandonner la surveillance pour certaines substances, en référence aux dispositions de l'article 3.3.
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite adopter un rythme de mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance ;
- le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).

L'exploitant devra préciser la valeur du débit mensuel minimal de référence de fréquence quinquennale (OMNA 5) de la masse d'eau dans laquelle a lieu le rejet. Il pourra se baser notamment sur la valeur (OMNA 5) de la station la plus proche qu'il trouvera sur le site internet de la banque HYDRO (<http://www.hydro.eaufrance.fr>) à laquelle un coefficient multiplicateur qui est le rapport de la taille du bassin versant au point de rejet sur la taille du bassin versant à la station devra être appliqué ou bien, un facteur correctif issu d'une modélisation.

3.3 Conditions à satisfaire pour abandonner la surveillance d'une substance à l'issue de la surveillance initiale
L'exploitant pourra notamment supprimer la surveillance des substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront à au moins l'une des trois conditions suivantes (la troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :

1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l'établissement ;

2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie à l'annexe 5.2 de l'annexe 5, et reprise dans le tableau de l'annexe 1 ;

3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à $10 \times \text{NQE}$ (norme de qualité environnementale ou, $10 \times \text{NQE}$, norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007) ;

ET 3.2 Tous les flux calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux théorique admissible par le milieu récepteur (le flux admissible étant le produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNAS et de la NQE ou NQEP conformément aux explications de l'alinéa précédent).

Au jour de publication du présent arrêté, les NQE sont définies par la directive 2008/105/CE et reprises dans l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 et les NQEP sont définies par la circulaire DE/DPPR 2007/23.

Article 4 : Mise en œuvre de la surveillance pérenne

4.1 Seconde phase d'étude des rejets de substances dangereuses : surveillance pérenne

L'exploitant met en œuvre sous 12 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral le programme de surveillance pérenne dans les conditions suivantes :

- liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées à l'annexe 1 du présent arrêté, dont la surveillance est retenue sur la base du rapport de synthèse établi à l'issue de la surveillance initiale en référence aux articles 3.2. et 3.3. du présent arrêté ;

- périodicité : 1 mesure par trimestre ;

- durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation.

Au cours de cette surveillance pérenne, l'inspection des installations classées peut demander par écrit à l'exploitant d'adapter si besoin, en terme de substances ou de périodicité, ce programme de surveillance, au vu du rapport établi en application de l'article 3.2. du présent arrêté et d'éléments complémentaires d'informations connues concernant notamment l'état de la masse d'eau à laquelle le rejet est associé. D'autres substances pourront également être supprimées sur la base des mêmes critères que ceux définis à l'article 3.3 du présent arrêté et sur demande motivée de l'exploitant.

4.2 Etude technico-économique

L'exploitant fournira au Préfet sous 18 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral une étude technico-économique, accompagnée d'un échéancier de réalisation pouvant s'échelonner jusqu'en 2021 répondant aux objectifs suivants pour l'ensemble des substances figurant dans la surveillance prescrite à l'article 3 du présent arrêté :

1. Pour les substances dangereuses prioritaires figurant aux annexes 9 et 10 de la directive 2000/60/CE : possibilités de réduction à l'échéance 2015 et de suppression à l'échéance 2021 (2028 pour anthracène et endosulfan) ;

classées.

En cas d'évolution dans les produits, des procédés, des opérations ou des pratiques susceptibles d'être à l'origine de l'émission de nouvelles substances dangereuses au sein de l'établissement, l'exploitant est tenu d'actualiser le cadre de sa surveillance à ces nouvelles substances jusqu'à la vérification du respect des dispositions définies à l'article 3.3. Il en informera l'inspection des installations

-durée de chaque prélèvement : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation.

-périodicité : 1 mesure par trimestre ;

3.3. du présent arrêté ;

-liste des substances dangereuses : substances dangereuses visées dans l'annexe I du présent arrêté, dont la surveillance est retenue sur la base du rapport de synthèse établi en référence aux articles 4.3. et

industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :
L'exploitant poursuit sous 48 mois (4 ans) le programme de surveillance au(x) point(s) de rejet des effluents

4.4 Actualisation du programme de surveillance pérenne

L'exploitant doit fournir dans un délai de 48 mois (4 ans) après notification du présent arrêté préfectoral, un rapport de synthèse de la surveillance pérenne sur le même modèle que celui prévu à l'issue de la surveillance initiale et défini à l'article 3.2 du présent arrêté.
Ce rapport devra conduire l'exploitant à proposer la nature du programme de surveillance à poursuivre selon les dispositions de l'article 3.3. et en fonction des conclusions de l'étude technico-économique visée au point 4.2., lorsqu'une telle étude aura été réalisée.

4.3 Rapport de synthèse de la surveillance pérenne

Pour chacune des substances pour lesquelles l'exploitant propose des possibilités de réduction ou de suppression, celui-ci devra faire apparaître dans l'étude susvisée l'estimation chiffrée pour chaque substance concernée, du rejet évité par rapport au rejet annuel moyen de l'installation (en valeur absolue en kg/an et en valeur relative en %).

d'actions sera assorti d'une proposition d'échéancier de réalisation.

pour chaque substance concernée, des flux rejetés et des flux admissibles dans le milieu. Ce plan et/ou envisagés devront répondre aux enjeux vis à vis du milieu, notamment par une comparaison, substances dangereuses prioritaires et celles liées aux autres substances. Les actions mises en œuvre Sur ce point, l'exploitant devra faire apparaître explicitement les mesures concernant la ou les la définition des actions permettant de réduire ou de supprimer l'usage ou le rejet de ces substances.

- dans le temps perspectives d'évolution de l'activité (procédé, niveau de production ...) pouvant impacter un état des perspectives d'évolution de l'activité (procédé, niveau de production ...) pouvant impacter

- substances dangereuses au sein de l'établissement ;
- l'identification des produits, des procédés, des opérations ou des pratiques à l'origine de l'émission des

- les résultats de la surveillance prescrite ;

les éléments suivants :
Cette étude devra mettre en exergue les substances dangereuses dont la présence dans les rejets doit conduire à les supprimer, à les substituer ou à les réduire, à partir d'un examen approfondi s'appuyant notamment sur

et éventuellement 2021.

4. Pour les substances pertinentes figurant à la liste 2 de l'annexe I de la directive 2006/11/CE du 15/02/06, émises avec un flux inférieur à 20% du flux admissible dans le milieu mais pour lesquelles la norme de qualité environnementale n'est pas respectée : possibilités de réduction à l'échéance 2015

3. Pour les substances pertinentes figurant à la liste 2 de l'annexe I de la directive 2006/11/CE du 15/02/06, lorsqu'elles sont émises avec un flux supérieur à 20% du flux admissible dans le milieu : possibilités de réduction à l'échéance 2015 et éventuellement 2021;

2. Pour les substances prioritaires figurant aux annexes 9 et 10 de la directive 2000/60/CE : possibilités de réduction à l'échéance 2015 et éventuellement 2021;

Signé Jean-François RAFFY

Pour le Préfet,
Le secrétaire Général,



Michèle ASSOUS

Pour ampliation,
La chef de service,

- Monsieur le Maire de Taninges.
- Monsieur le Directeur de la société LAMADOR,

Article 9 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Savoie et Madame la Directrice Départementale de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une ampliation sera adressée à :

Article 8 Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Taninges pendant une durée minimale d'un mois et affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Article 7 Le présent arrêté sera notifié à la société LAMADOR. La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Grenoble :

- par le demandeur ou exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée ;
- par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.

Article 6 : Dispositions applicables en cas d'infraction ou d'inobservances du présent arrêté
Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre Ier du livre V du Code de l'Environnement.

5.2 Déclaration annuelle des émissions polluantes
Les substances faisant l'objet de la surveillance décrite à l'article 4 du présent arrêté doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. Ces déclarations peuvent être établies à partir des mesures de surveillance prévues à l'article 3 pour les émissions de substances dangereuses dans l'eau ou par toute autre méthode plus précise validée par les services de l'inspection, notamment dans le cas d'émissions dans le sol pour les bonnes pratiques par l'installation faisant l'objet d'un plan d'épandage.

5.1 Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux
Article 5 : Rapportage de l'état d'avancement de la surveillance des rejets
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application des articles 3.1, 4.1 et 4.4 susvisés sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet, lorsque celui-ci sera rendu opérationnel pour la région Rhône-Alpes et sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.
Si ce site n'est pas accessible au moment de la déclaration, l'exploitant devra déclarer ses résultats sur le site mis en place par l'INERIS à cet effet (<http://rsde.ineris.fr>), à la même fréquence et dans les mêmes conditions.

Si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration susvisé, il est tenu d'informer l'inspection des installations classées et dans ce cas de lui transmettre mensuellement par écrit avant le 15 du mois N+1 un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées aux articles 3.3 et 4.3.

ANNEXE I : LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES
FAISANT PARTIE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE

Etablissement : Société LAMADOR à Taninges (74)

| Substance | Code SANDRE | Catégorie de Substance | Limite de quantification à atteindre par les laboratoires : LQ en µg/l (source : annexe 5.2 de la circulaire du 05/01/2009) | 10*NOE-MA ou 10*NOEP en µg/l de l'AP : en compte au titre de l'art.3.3 point 3.1 | 10*NOEP en µg/l |
|--|-------------|------------------------|--|--|-----------------|
| Chloroforme | 1135 | 2 | 1 | 25 | 25 |
| Acide chloracétique * | 1465 | 4 | 25 | 5,8 | 5,8 |
| Trichloroéthylène * | 1286 | 3 | 0,5 | 100 | 100 |
| Tétrachlorure de carbone * | 1276 | 3 | 0,5 | 120 | 120 |
| Fluoranthène * | 1191 | 2 | 0,01 | 1 | 1 |
| Naphtalène * | 1517 | 2 | 0,05 | 24 | 24 |
| Nonyphénols * | 1957 | | 0,1 | 3 | 3 |
| NP1OE * | 6366 | | 0,1 | 3 | 3 |
| NP2OE * | 6369 | | 0,1 | 3 | 3 |
| Octylphénols * | 1920 | 2 | 0,1 | 1 | 1 |
| OP1OE * | 6370 | 2 | 0,1 | 1 | 1 |
| OP2OE * | 6371 | 2 | 0,1 | 1 | 1 |
| Cadmium et ses composés ¹ * | 1388 | | 2 | Classe 1 = ≤ 0,8 Classe 2 = 0,8 Classe 3 = 0,9 Classe 4 = 1,5 Classe 5 = 2,5 | |
| Chrome et ses composés * | 1389 | 4 | 5 | Fonction du bruit de fond | |
| Cuivre et ses composés | 1392 | 4 | 5 | Fonction du bruit de fond | |
| Mercure et ses composés * | 1387 | | 0,5 | 0,5 | |
| Nickel et ses composés | 1386 | 2 | 10 | 200 | |
| Plomb et ses composés * | 1382 | 2 | 5 | 72 | |
| Zinc et ses composés | 1383 | 4 | 10 | Fonction du bruit de fond | |
| Tributylétain cation * | 2879 | | 0,02 | 0,002 | |
| Dibutylétain cation * | 1771 | 4 | 0,02 | | |
| Monobutylétain cation * | 2542 | 4 | 0,02 | | |

* : L'exploitant pourra abandonner la recherche d'une substance figurant en italique (*) si cette substance n'a pas été détectée après 3 mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites dans l'annexe 5,

¹ Pour le Cadmium et ses composés, les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la durée de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes : classe 1 : <40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à <50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à <100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à <200 mg CaCO3/l et classe 5 : ≥200 mg CaCO3/l.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan | |
| 2 | Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) | |
| 3 | Autres substances pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07) | |
| 4 | Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07) | |

Catégorie de Substance

| Paramètres de suivi | Code SANDRE | Limite de quantification à atteindre par les laboratoires : LQ en µg/l |
|--|--------------|---|
| Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314 1841 | 30000 300 |
| Matières en Suspension | 1305 | 2000 |

| Famille | Substances | Code SANDRE | Substance Accréditée oui / non sur matrice eaux résiduelles | LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduelle) | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Alkylphénols | 1,2,3-trichlorobenzène | 1630 | | | |
| | 1,2,4-trichlorobenzène | 1283 | | | |
| | 1,3,5-trichlorobenzène | 1629 | | | |
| | Chlorobenzène | 1467 | | | |
| | 1,2-dichlorobenzène | 1165 | | | |
| | 1,3-dichlorobenzène | 1164 | | | |
| | 1,4-dichlorobenzène | 1166 | | | |
| | 1,2,4,5-tétrachlorobenzène | 1631 | | | |
| | Chlorobenzènes | | | | |
| | BTEX | Xylènes (Somme o,m,p) | 1780 | | |
| Toluène | | 1278 | | | |
| Isopropylbenzène | | 1633 | | | |
| Ethylbenzène | | 1497 | | | |
| Benzène | | 1114 | | | |
| Hexabromodiphényléther | | 2911 | | | |
| BDE 154 | | | | | |
| Hexabromodiphényléther | | 2912 | | | |
| BDE 153 | | | | | |
| Heptabromodiphényléther | | 2910 | | | |
| BDE | Decabromodiphényléther | 1815 | | | |
| | BDE 183 | | | | |
| | Hexabromodiphényléther | 2915 | | | |
| | BDE 1001 | | | | |
| | Hexabromodiphényléther | 2916 | | | |
| | BDE 47 | | | | |
| | Tétrabromodiphényléther | 2919 | | | |
| | Acide chloracétique | 1465 | | | |
| | Tributylphosphate | 1847 | | | |
| | Epichlorohydrine | 1494 | | | |
| Autres | Biphényle | 1584 | | | |
| | Chlorures (eau) | 1955 | | | |
| | 3,4-dichloroaniline | 1586 | | | |
| | 4-chloro-2-nitroaniline | 1594 | | | |
| | 4-chloroaniline | 1591 | | | |
| | 3-chloroaniline | 1592 | | | |
| | 2-chloroaniline | 1593 | | | |
| | OP2OE | 6371 | | | |
| | OP1OE | 6370 | | | |
| | Octylphénols | 1920 | | | |
| Anilines | OP1OE | 6361 | | | |
| | OP2OE | 6360 | | | |
| | OP1OE | 6360 | | | |
| | OP2OE | 6361 | | | |
| | OP1OE | 6370 | | | |
| | OP2OE | 6371 | | | |
| | 2-chloroaniline | 1593 | | | |
| | 3-chloroaniline | 1592 | | | |
| | 4-chloroaniline | 1591 | | | |
| | 4-chloro-2-nitroaniline | 1594 | | | |
| Chlorobenzènes | 1,2,3-trichlorobenzène | 1630 | | | |
| | 1,2,4-trichlorobenzène | 1283 | | | |
| | 1,3,5-trichlorobenzène | 1629 | | | |
| | Chlorobenzène | 1467 | | | |
| | 1,2-dichlorobenzène | 1165 | | | |
| | 1,3-dichlorobenzène | 1164 | | | |
| | 1,4-dichlorobenzène | 1166 | | | |
| | 1,2,4,5-tétrachlorobenzène | 1631 | | | |
| | Chlorobenzènes | | | | |

| Famille | Substances | Code SANDRE | Substance Accréditée oui / non sur matrice eaux résiduelles | LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduelle) | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| | 1-chloro-2-nitrobenzène | 1469 | | | |
| | 1-chloro-3-nitrobenzène | 1468 | | | |
| | 1-chloro-4-nitrobenzène | 1470 | | | |
| Chlorophénols | Pentachlorophénol | 1235 | | | |
| | 4-chloro-3-méthylphénol | 1636 | | | |
| | 2-chlorophénol | 1471 | | | |
| | 3-chlorophénol | 1651 | | | |
| | 4-chlorophénol | 1650 | | | |
| | 2,4-dichlorophénol | 1486 | | | |
| | 2,4,5-trichlorophénol | 1548 | | | |
| | 2,4,6-trichlorophénol | 1549 | | | |
| | Hexachloropentadiène | 2612 | | | |
| | 1,2-dichloroéthane | 1161 | | | |
| | Chlore de méthylène | 1168 | | | |
| | Hexachlorocyclopentadiène | 1652 | | | |
| | Chloroforme | 1135 | | | |
| | Tétrachlorure de carbone | 1276 | | | |
| Chloropène | 2611 | | | | |
| 3-chloropène (chlorure d'allyle) | 2065 | | | | |
| 1,1-dichloroéthane | 1160 | | | | |
| 1,1-dichloroéthylène | 1162 | | | | |
| 1,2-dichloroéthylène | 1163 | | | | |
| Hexachloroéthane | 1656 | | | | |
| 1,1,2,2-tétrachloroéthane | 1271 | | | | |
| Tétrachloroéthylène | 1272 | | | | |
| 1,1,1-trichloroéthane | 1284 | | | | |
| 1,1,2-trichloroéthane | 1285 | | | | |
| Trichloroéthylène | 1286 | | | | |
| Chlore de vinyle | 1753 | | | | |
| 2-chlorotoluène | 1602 | | | | |
| 3-chlorotoluène | 1601 | | | | |
| 4-chlorotoluène | 1600 | | | | |
| COHV | Anthracène | 1458 | | | |
| | Fluoranthène | 1191 | | | |
| | Fluoranthène | 1517 | | | |
| | Acénaphthène | 1453 | | | |
| | Benzo (a) Pyrene | 1115 | | | |
| | Benzo (k) Fluoranthène | 1117 | | | |
| | Benzo (b) Fluoranthène | 1118 | | | |
| | Benzo (g,h,i) Perylene | 1118 | | | |
| | Indeno (1,2,3-cd) Pyrene | 1204 | | | |
| | Fluoranthène et ses composés | 1388 | | | |
| HAP | Plomb et ses composés | 1382 | | | |
| | Mercurure et ses composés | 1387 | | | |
| | 11cikel et ses composés | 1386 | | | |
| | Arsenic et ses composés | 1369 | | | |
| | Chlorotoluènes | 1-chloro-2-nitrobenzène | 1469 | | |
| | | 1-chloro-3-nitrobenzène | 1468 | | |
| | | 1-chloro-4-nitrobenzène | 1470 | | |
| | | Pentachlorophénol | 1235 | | |
| | | 4-chloro-3-méthylphénol | 1636 | | |
| | | 2-chlorophénol | 1471 | | |
| 3-chlorophénol | | 1651 | | | |
| 4-chlorophénol | | 1650 | | | |
| 2,4-dichlorophénol | | 1486 | | | |
| 2,4,5-trichlorophénol | | 1548 | | | |

Je soussigné(e)

(Nom, qualité)

Coordonnées de l'entreprise :

.....

(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)

.....

.....

- ❖ reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses pour la mise en oeuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquels il fait référence.

- ❖ m'engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélèvement (1)

- ❖ reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A :

Le :

Pour le soumissionnaire*, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :

Signature :

Cachet de la société :

*Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention « Bon pour acceptation ».

(1) L'attention est attirée sur l'intérêt de disposer des résultats d'analyses de la première mesure avant d'engager la suivante afin d'évaluer l'adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures.

Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses

Annexe 5

SOMMAIRE

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | INTRODUCTION..... | 17 |
| 2 | PRESCRIPTIONS GENERALES..... | 17 |
| 3 | OPERATIONS DE PRELEVEMENT..... | 18 |
| 4 | ANALYSES..... | 21 |
| | OPERATEURS DE PRELEVEMENT..... | 3.1 |
| | CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT..... | 3.2 |
| | MESURE DE DEBIT EN CONTINU..... | 3.3 |
| | PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE..... | 3.4 |
| | ECHANTILLON..... | 3.5 |
| | BLANC DE PRELEVEMENT..... | 3.6 |
| 4 | ANALYSES..... | 21 |
| 5 | TRANSMISSION DES RESULTATS..... | 23 |
| 6 | LISTE DES ANNEXES..... | 24 |

I INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations de prélèvements et d'analyses de substances dangereuses dans l'eau.

Ce document doit être communiqué à l'exploitant comme cahier des charges à remplir par le laboratoire qu'il choisira. Ce document permet également à l'inspection de vérifier à réception du rapport de synthèse de mesures les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Dans l'attente d'une prise en compte plus complète de la mesure des substances dangereuses dans les eaux résiduaires par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents listés à l'annexe 5.5 avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe. Les documents de l'annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site <http://rsde.ineris.fr>.
- Respecter les limites de quantification listées à l'annexe 5.2 pour chacune des substances.

Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est à dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.

Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.

Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourra être contrôlé par un organisme mandaté par les services de l'Etat.

L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

⁽¹⁾ La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.

- Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
- En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
- Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 ⁽¹⁾. Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
- Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

3.2 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.

- le prestataire d'analyse ;
- le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
- l'exploitant lui-même ou son sous-traitant

Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :

3.1 OPERATEURS DU PRELEVEMENT

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.

- la norme NF EN ISO 5667-3 "Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau"
 - le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'Eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire »
- Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :

3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

- Vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s
- Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%)
- ☞ Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
 - Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en oeuvre.
 - Les échantillons utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
- ☞ Les matériels permettant la réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
 - Soit des échantillonneurs monoflacs, fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
 - Soit des échantillonneurs multiflacs fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en oeuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
- ☞ Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.

3.4 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

- ☞ Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.
 - un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
- un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
- un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,...) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
- ☞ Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
 - un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
- ☞ Pour les systèmes en écoulement en charge :
 - un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
 - un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
- ☞ Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
 - ☞ La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.

3.3 MESURE DE DEBIT EN CONTINU

- si valeur du blanc > l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.
 - si valeur du blanc < LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent
 - si valeur du blanc > LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent
- ↳ Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

- il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
- ↳ Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :

Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en oeuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartient donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.

B Blanc du système de prélèvement :

3.6 BLANCS DE PRELEVEMENT

- ↳ La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.
- ↳ Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
- ↳ Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-31.
- ↳ La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.

3.5 ECHANTILLON

- Dans une zone turbulente ;
 - A mi-hauteur de la colonne d'eau ;
 - A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.
- ↳ Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
- ↳ Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)

Bianc d'atmosphère

- ↳ La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
- ↳ Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de **suspicion de présence de substances volatiles** (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
- ↳ S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :

 - le jour du prélèvement des effluents aqueux,
 - sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24h asservi au débit,
 - Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.

4 ANALYSES

- ↳ **Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.**
- ↳ Toutes les analyses doivent rendre compte de la **totalité** de l'échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polychlorés.
- ↳ Dans le cas des **métaux**, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en **métal total** contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :

 - Norme ISO 15587-1 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'eau régale" ou
 - Norme ISO 15587-2 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 2 : digestion à l'acide nitrique".

Pour le **mercure**, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.

- ↳ Dans le cas des **alkylphénols**, il est demandé de rechercher **simultanément** les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxyaltes⁽²⁾ de nonylphénols (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d'éthoxyaltes⁽²⁾ d'octylphénols (OP1OE et OP2OE). La recherche des éthoxyaltes peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2⁽³⁾.

⁽²⁾ Les éthoxyaltes de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d'octylphénols dans l'environnement.

⁽³⁾ ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l'eau - Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols, d'éthoxyaltes d'alkylphénol et bisphénol A - Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivation. Disponible auprès de l'AFNOR, commission T 91M et qui sera publiée prioritairement en début 2009.

- (4) NF T 90-101 : Qualité de l'eau : Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)
- (5) NF EN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre
- (6) NF EN 1484 - Analyse des eaux : Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du Carbone Organique Dissous
- (7) NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation

L'analyse des diphenyléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est \geq à 50 mg/l. La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LO équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.

- L'ensemble des substances de l'ANNEXE 5.1 : valeur en µg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en µg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en µg/l.
- La restitution pour chaque effluent chargé (MES \geq 250 mg/l) sera la suivante pour l'ensemble des substances de l'ANNEXE 5.1 : valeur en µg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en µg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale
- Si MES \geq 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, Epichlorohydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique, Benzène, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, Chlorobenzène, 1,2-dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, Nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylène, Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloropène, 3 chloropropène, 1,1-dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
- Si 50 < MES < 250 mg/l : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation.

- ↳ Pour les paramètres visés à l'annexe 5.1 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé:
- ↳ Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en oeuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/L.

Prise en compte des MES

- ↳ Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDÉ depuis 2005.
- ↳ Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes 4, 5, 6 et 7) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.

5 TRANSMISSION DES RESULTATS

L'application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'auto-surveillance fréquente) permettra à terme la saisie directe des informations demandées par l'annexe 5.3 et leur télétransmission à l'inspection et à l'INERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L'extension nationale de cette application informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour le courant de l'année 2009.

Dans l'attente de l'utilisation généralisée de cet outil, c'est par le biais du site <http://rsde.ineris.fr> que l'annexe 5.4 (qui reprend les éléments demandés dans l'annexe 5.3) doit être transmise à l'INERIS par l'exploitant.

Les résultats d'analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit à l'annexe 5.4 devront être adressés mensuellement par l'exploitant à l'inspection par courrier.

6 LISTE DES ANNEXES

| Repere | Designation | Nombre de pages |
|------------|---|-----------------|
| ANNEXE 5.1 | SUBSTANCES A SURVEILLER | 3 |
| ANNEXE 5.2 | LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE PAR SUBSTANCE | 3 |
| ANNEXE 5.3 | INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE | 3 |
| ANNEXE 5.4 | TRAME DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE FIGURANT A L'ANNEXE 5.3 | 1 |
| ANNEXE 5.5 | LISTE DES PIECES A FOURNIIR PAR LE LABORATOIRE PRESTAIRE DE L'EXPLOITANT | 5 |

1 : Les groupes de substances sont indiqués en Italique.
 2 : Code Sandre de la substance : <http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php>
 3 : Correspondance avec la numérotation utilisée à l'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).
 4 : N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982

- Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)
- Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)
- Autres substances pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)
- Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)
- Autres paramètres

| Famille | Substances ¹ | Code SANDRE ² | n° DCE ³ | n° UE ⁴ |
|----------------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | Triphénylétain cation | 6372 | | 125, 126, 127 |
| <i>PCB</i> | PCB 28 | 1239 | | |
| | PCB 52 | 1241 | | |
| | PCB 101 | 1242 | | |
| | PCB 118 | 1243 | | |
| | PCB 138 | 1244 | | |
| | PCB 153 | 1245 | | |
| | PCB 180 | 1246 | | |
| | Trifluraline | 1289 | 33 | |
| | Alachlore | 1101 | 1 | |
| | Atrazine | 1107 | 3 | |
| | Chlorfenvinphos | 1464 | 8 | |
| | Chlorpyrifos | 1083 | 9 | |
| | Diuron | 1177 | 13 | |
| <i>Pesticides</i> | Alar | 1178 | 14 | |
| | Alifon | 1179 | 15 | |
| | Alifon | 1180 | 16 | |
| | Alifon | 1181 | 17 | |
| | Alifon | 1182 | 18 | |
| | Alifon | 1183 | 19 | |
| | Alifon | 1184 | 20 | |
| | Alifon | 1185 | 21 | |
| | Alifon | 1186 | 22 | |
| | Alifon | 1187 | 23 | |
| <i>Paramètres de suivi</i> | Simazine | 1263 | 29 | |
| | Isoproturon | 1208 | 19 | |
| | Donnée Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314 | | |
| | 1841 | | | |
| | Matières en Suspension | 1305 | | |

ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

| Famille | Substances | Code SANDRE ¹ | LQ ² à atteindre par les laboratoires prestataires en µg/l | Eaux Résiduaires | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---|--|--|
| Alkylphénols | Octylphénols | 1920 | 0.1 | | |
| | OP10E | 6370 | 0.1* | | |
| | OP20E | 6371 | 0.1* | | |
| | 2 chloroaniline | 1593 | 0.1 | | |
| | 3 chloroaniline | 1592 | 0.1 | | |
| | 4 chloroaniline | 1591 | 0.1 | | |
| | 4-chloro-2 nitroaniline | 1594 | 0.1 | | |
| | 3,4 dichloroaniline | 1586 | 0.1 | | |
| | Biphényle | 1584 | 0.05 | | |
| | Epichlorohydrine | 1494 | 0.5 | | |
| Autres | Tributylphosphate | 1847 | 0.1 | | |
| | Acide chloracétique | 1465 | 25 | | |
| | Tétrabromodiphényléther | 2919 | | | |
| | BDE 47 | | | | |
| BDE | Hexabromodiphényléther | 2911 | | La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE. | |
| | BDE 154 | | | | |
| | Hexabromodiphényléther | 2912 | | | |
| | BDE 153 | | | | |
| | Héptabromodiphényléther | 2910 | | | |
| | BDE 183 | | | | |
| | Décabromodiphényléther | 1815 | | | |
| | Benzène | 1114 | 1 | | |
| | Ethylbenzène | 1497 | 1 | | |
| | Isopropylbenzène | 1633 | 1 | | |
| BTEX | Toluène | 1278 | 1 | | |
| | Xylènes (Somme o,m,p) | 1780 | 2 | | |
| | Chlorobenzène | 1467 | 1 | | |
| | 1,2 dichlorobenzène | 1165 | 1 | | |
| | 1,3 dichlorobenzène | 1164 | 1 | | |
| | 1,4 dichlorobenzène | 1166 | 1 | | |
| | 1,2,3 trichlorobenzène | 1630 | 1 | | |
| | 1,2,4 trichlorobenzène | 1283 | 1 | | |
| | 1,3,5 trichlorobenzène | 1629 | 1 | | |
| | 1,2,4,5 tétrachlorobenzène | 1631 | 0.05 | | |

| Famille | Substances | Code SANDRE ¹ | substance par les laboratoires prestataires en µg/l | Eaux Résiduelles | |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|------------------|--|
| Chlorophénols | 1-chloro-2-nitrobenzène | 1469 | 0.1 | | |
| | 1-chloro-3-nitrobenzène | 1468 | 0.1 | | |
| | 1-chloro-4-nitrobenzène | 1470 | 0.1 | | |
| Chlorophénols | Pentachlorophénol | 1235 | 0.1 | | |
| | 4-chloro-3-méthylphénol | 1636 | 0.1 | | |
| | 2-chlorophénol | 1471 | 0.1 | | |
| | 3-chlorophénol | 1651 | 0.1 | | |
| | 4-chlorophénol | 1650 | 0.1 | | |
| | 2,4-dichlorophénol | 1486 | 0.1 | | |
| | 2,4,5-trichlorophénol | 1548 | 0.1 | | |
| | 2,4,6-trichlorophénol | 1549 | 0.1 | | |
| | Hexachloropentadiène | 2612 | 0.1 | | |
| | 1,2-dichloroéthane | 1161 | 2 | | |
| | Chlorure de méthylène | 1168 | 5 | | |
| | COHV | Chloroforme | 1135 | 1 | |
| | | Tétrachlorure de carbone | 1276 | 0.5 | |
| | | Chloroprène | 2611 | 1 | |
| 3-chloroprène (chlorure d'allyle) | | 2065 | 1 | | |
| 1,1-dichloroéthane | | 1160 | 5 | | |
| 1,1-dichloroéthylène | | 1162 | 2.5 | | |
| 1,2-dichloroéthylène | | 1163 | 5 | | |
| Hexachloroéthane | | 1656 | 1 | | |
| 1,1,2,2-tétrachloroéthane | | 1271 | 1 | | |
| Tétrachloroéthylène | | 1272 | 0.5 | | |
| 1,1,1-trichloroéthane | | 1284 | 0.5 | | |
| 1,1,2-trichloroéthane | | 1285 | 1 | | |
| Trichloroéthylène | | 1286 | 0.5 | | |
| Chlorure de vinyle | | 1753 | 5 | | |
| 2-chlorotoluène | | 1602 | 1 | | |
| 3-chlorotoluène | | 1601 | 1 | | |
| 4-chlorotoluène | | 1600 | 1 | | |
| Chlorotoluène 5 | | Fluoranthène | 1191 | 0.01 | |
| | | Fluoranthène | 1191 | 0.01 | |
| | | Fluoranthène | 1517 | 0.05 | |
| | Acénaphthène | 1453 | 0.01 | | |
| | HAP | Benzo(a)fluoranthène | 1191 | 0.01 | |
| | | Benzo(b)fluoranthène | 1191 | 0.01 | |
| | | Benzo(k)fluoranthène | 1191 | 0.01 | |
| | | Benzo(e)fluoranthène | 1191 | 0.01 | |
| | | Benzo(a)anthracène | 1191 | 0.01 | |
| | | Benzo(b)anthracène | 1191 | 0.01 | |
| Benzo(k)anthracène | | 1191 | 0.01 | | |
| Benzo(e)anthracène | | 1191 | 0.01 | | |
| Fluoranthène | | 1191 | 0.01 | | |
| Fluoranthène | | 1191 | 0.01 | | |
| Métaux | Zinc et ses composés | 1383 | 10 | | |
| | Arsenic et ses composés | 1369 | 5 | | |
| | Mercurure et ses composés | 1386 | 10 | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | 5 | | |
| Zinc et ses composés | Zinc et ses composés | 1383 | 10 | | |
| | Zinc et ses composés | 1383 | 10 | | |

ANNEXE 5.3 : INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE

POUR CHAQUE PRELEVEMENT : INFORMATIONS DEMANDEES

| Critère SANDRE | Valeurs possibles | Exemples de restitution |
|--|---------------------------------------|---|
| IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE PRELEVEMENT | Imposé | Code Sandre du prestataire de prélevement Code exploitant |
| IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON | Texte | Champ libre permettant d'identifier l'échantillon. Référence donnée par le laboratoire |
| TYPE DE PRELEVEMENT | Liste déroulante | - Asservi au débit - Proportionnel au temps - Prélèvement ponctuel |
| PERIODE DE PRELEVEMENT DATE DEBUT | Date | Date de début Format JJ/MM/AAAA |
| DUREE DE PRELEVEMENT | Nombre | Durée en Nombre d'heures |
| REFERENTIEL DE PRELEVEMENT | Texte | Champ destiné à recevoir la référence à la norme de prélèvement |
| DATE DERNIER CONTROLE METROLOGIQUE DU DEBITMETRE | Date | Renseigne la date du dernier contrôle métrologique valide du débitmètre |
| NOMBRE D'ÉCHANTILLON | Nombre entier | Nombre de prélèvements pour constituer l'échantillon moyen (valeur par défaut 1) |
| BLANC SYSTEME PRELEVEMENT | Oui, Non | Oui, Non |
| BLANC ATMOSPHERE | Oui, Non | Oui, Non |
| DATE DE PRISE EN CHARGE PAR LE LABORATOIRE | Date | Date d'arrivée au laboratoire Format JJ/MM/AAAA |
| IDENTIFICATION LABORATOIRE PRINCIPAL ANALYSE | | Code Sandre Laboratoire |
| TEMPERATURE DE L'ENGEINTE (ARRIVEE AU LABORATOIRE) | Nombre décimal 1 chiffre significatif | Température (unité °C) |

| POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS DEMANDEES | | |
|---|---|--|
| Critere SANDRE | Valuers possibles | Exemples de restitution |
| CODE SANDRE | Imposé | |
| PARAMETRE | | |
| DATE DE DEBUT D'ANALYSE | Date | Date de début d'analyse par le laboratoire |
| PAR LE LABORATOIRE | | Format JJ/MM/AAAA |
| NOM PARAMETRE | Imposé | Nom sandre |
| REFERENTIEL | Imposé | Analyse réalisée sous accréditation Analyse réalisée hors accréditation |
| NUMERO DOSSIER | | Numero d'accréditation |
| ACCREDITATION | | De type N°X-XXXX |
| FRACTION ANALYSEE | Imposé | 3 : Phase aqueuse de l'eau 23 : Eau brute 41 : MES brutes |
| METHODE DE PREPARATION | L/L SPE SBSE SPE disk. L/S (MES) ASE (MES) SOXHLET (MES) Minéralisation Eau régale Minéralisation Acide nitrique Minéralisation autre | |
| TECHNIQUE DE DETECTION | FID TCD ECD GC/MS LC/MS GC/MS/MS GC/LRMS/MS GC/MS/MS GC/LRMS/MS GC/MS/MS GC/HRMS GC/HRMS/MS FAAS ZAAS ICP/OES ICP/MS HPLC-DAD HPLC FLUO HPLC UV | |
| METHODE D'ANALYSE (norme ou à défaut le type de méthode) | texte | |

Les critères identifiés en gras sont à renseigner obligatoirement lors de la restitution des données. L'absence de renseignements sur les champs obligatoires sera une entorse à l'engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas échéant le paiement de la prestation par l'exploitant.

| Entree SANDRE | | LIMITE DE QUANTIFICATION | | RESULTAT | | CODE REMARQUE DE L'ANALYSE | | CONFIRMATION DU RESULTAT | | COMMENTAIRES | |
|-------------------------|--|--------------------------|-------|----------|-------|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------|--|
| Exemples de restitution | | Libre (numérique) | Unité | Imposé | Unité | Imposé | Code 0 : Analyse non faite Code 1 : Résultat \geq limite de quantification Code 10 : Résultat < limite de quantification | Imposé | Code 0 : NON CONFIRME (analyse unique) Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée, confirmation par SM) | Libre | Liste des paramètres retrouvés dans le blanc du système de prélèvement ou atmosphère + ordre de grandeur. LQ élevée (matrice complexe) Présence d'interférents etc.... |
| Valuers possibles | | Libre (numérique) | Unité | Imposé | Unité | Libre (numérique) | Code 0 : Analyse non faite Code 1 : Résultat \geq limite de quantification Code 10 : Résultat < limite de quantification | Imposé | Code 0 : NON CONFIRME (analyse unique) Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée, confirmation par SM) | Libre | Liste des paramètres retrouvés dans le blanc du système de prélèvement ou atmosphère + ordre de grandeur. LQ élevée (matrice complexe) Présence d'interférents etc.... |
| Valuers possibles | | Libre (numérique) | Unité | Imposé | Unité | Libre (numérique) | Code 0 : Analyse non faite Code 1 : Résultat \geq limite de quantification Code 10 : Résultat < limite de quantification | Imposé | Code 0 : NON CONFIRME (analyse unique) Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée, confirmation par SM) | Libre | Liste des paramètres retrouvés dans le blanc du système de prélèvement ou atmosphère + ordre de grandeur. LQ élevée (matrice complexe) Présence d'interférents etc.... |
| Valuers possibles | | Libre (numérique) | Unité | Imposé | Unité | Libre (numérique) | Code 0 : Analyse non faite Code 1 : Résultat \geq limite de quantification Code 10 : Résultat < limite de quantification | Imposé | Code 0 : NON CONFIRME (analyse unique) Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée, confirmation par SM) | Libre | Liste des paramètres retrouvés dans le blanc du système de prélèvement ou atmosphère + ordre de grandeur. LQ élevée (matrice complexe) Présence d'interférents etc.... |

POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS DEMANDEES

ANNEXE 5.4 : FORMAT DE RESTITUTION DES INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE A L'ANNEXE 5.3

Le format de restitution sera mis en ligne sur le site <http://rsde.ineris.fr/>

Conditions de prélèvement et d'analyses

| Identification l'échantillon | Identification de l'organisme de prélèvement | Nature des réactifs de références | Type de prélèvement | Caractéristiques méthodologiques de l'échantillon | Nombre de répétitions pour l'analyse | Période de prélèvement, date début | Durée de prélèvement | États du système de prélèvement | Méthode d'analyse | Identification du laboratoire principal d'analyse | Date de prise en charge de l'échantillon par le laboratoire principal | Temps écoulé entre la prise de l'échantillon et l'analyse |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|---|
| zone libre de jeune | code secteur de prélèvement, code exploitant | chimie pour descrip réactifs de références et le norme de prélèvement | liste des essais au prélèvement proportionnel au temps, opportuniste | site NORME ANALYSE | répétitions | date (format JJMMAAA) | durée en nombre d'heures | oui / non | oui / non | code SAUVAGE de l'intervenant principal | date (format JJMMAAA) | nombre de jours entre la prise de l'échantillon et l'analyse |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Résultats d'analyses

| Code SAUVAGE des données des codes matériels | Libellé court du paramètre à analyser désigné par code secteur de prélèvement | Nature des réactifs de références | Type de prélèvement | Caractéristiques méthodologiques de l'échantillon | Nombre de répétitions pour l'analyse | Période de prélèvement, date début | Durée de prélèvement | États du système de prélèvement | Méthode d'analyse | Identification du laboratoire principal d'analyse | Date de prise en charge de l'échantillon par le laboratoire principal | Temps écoulé entre la prise de l'échantillon et l'analyse |
|---|---|---|------------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|--|
| 001 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 002 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 003 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
| 004 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
| 005 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 006 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
| 007 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
| 008 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
| 009 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
| 010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 011 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 012 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 013 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 014 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 015 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 016 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 017 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 018 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 019 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 021 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 022 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 024 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 025 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 026 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 027 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 028 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 029 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 030 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 031 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 032 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 033 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 034 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 035 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 036 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 037 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 038 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 039 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 040 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 041 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 042 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 043 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 044 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 045 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 046 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 047 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 048 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 049 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 050 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 051 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 052 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 053 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 054 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 055 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 056 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 057 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 058 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 059 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 060 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 061 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 062 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 063 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 064 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 065 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 066 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 067 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 068 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 069 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 070 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 071 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 072 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 073 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 074 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 075 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 076 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 077 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 078 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 079 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 080 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 081 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 082 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 083 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 084 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 085 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 086 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 087 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 088 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 089 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 090 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 091 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 092 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 093 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 094 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 095 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 096 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 097 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 098 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 099 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | | | | | | | |

**ANNEXE 5.5 : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR LE LABORATOIRE
PRESTATAIRE A L'EXPLOITANT**

Justificatifs à produire

1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :
 - Numéro d'accréditation
 - Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d'assurance qualité à renseigner obligatoirement : les critères de choix pour l'exploitant pour la sélection d'un laboratoire prestataire sont repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales au LQ de l'annexe 5.2.
4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique (modèle joint)

| Famille | Substances | Code SANDRE | Substance Accréditée oui / non sur matrice eaux résiduelles | LQ en µg/l (obtenue sur une matrice ea résiduelle) | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|---|---|--|
| Alkylphénols | 1,2,3-trichlorobenzène | 1572 | | | |
| | 1,2,4-trichlorobenzène | 1573 | | | |
| | 1,3,5-trichlorobenzène | 1574 | | | |
| | 1,2,3-trichlorobenzène | 1575 | | | |
| | Octylphénols | 1920 | | | |
| | OP10E | 6370 | | | |
| | OP20E | 6371 | | | |
| | 2 chloroaniline | 1593 | | | |
| | 3 chloroaniline | 1592 | | | |
| | 4 chloroaniline | 1591 | | | |
| Anilines | 4-chloro-2-nitroaniline | 1594 | | | |
| | 3,4-dichloroaniline | 1586 | | | |
| | Autres | 1,4-biphényle | 1584 | | |
| | | Epichlorohydrine | 1494 | | |
| Tributylphosphate | | 1847 | | | |
| BDE | Acide chloracétique | 1465 | | | |
| | Tétrabromodiphényléther | 2919 | | | |
| | Hexabromodiphényléther | 2911 | | | |
| | BDE 154 | 2912 | | | |
| | Hexabromodiphényléther | 2910 | | | |
| | BDE 183 | 1815 | | | |
| | Décabromodiphényléther | (BDE 209) | | | |
| | BTX | Benzène | 1114 | | |
| | | Ethylbenzène | 1497 | | |
| | | Isopropylobenzène | 1633 | | |
| Toluène | | 1278 | | | |
| Xylènes (Somme o,m,p) | | 1780 | | | |
| Chlorobenzène | | 1467 | | | |
| 1,2-dichlorobenzène | | 1165 | | | |
| Chlorobenzènes | 1,3-dichlorobenzène | 1164 | | | |
| | 1,4-dichlorobenzène | 1166 | | | |
| | 1,2,3-trichlorobenzène | 1630 | | | |
| | 1,2,4-trichlorobenzène | 1283 | | | |
| | 1,3,5-trichlorobenzène | 1629 | | | |
| | 1,2,4,5-tétrachlorobenzène | 1631 | | | |

| Famille | Substances | Code SANDRE | Substance Accréditée oui / non sur matrice eaux résiduelles | LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduelle) | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| | 1-chloro-2-nitrobenzène | 1469 | | | |
| | 1-chloro-3-nitrobenzène | 1468 | | | |
| | 1-chloro-4-nitrobenzène | 1470 | | | |
| Chlorophénols | Pentachlorophénol | 1235 | | | |
| | 4-chloro-3-méthylphénol | 1636 | | | |
| | 2-chlorophénol | 1471 | | | |
| | 3-chlorophénol | 1651 | | | |
| | 4-chlorophénol | 1650 | | | |
| | 2,4-dichlorophénol | 1486 | | | |
| | 2,4,5-trichlorophénol | 1548 | | | |
| | 2,4,6-trichlorophénol | 1549 | | | |
| | Hexachloropentadiène | 2612 | | | |
| | 1,2-dichloroéthane | 1161 | | | |
| | Chlore de méthyle | 1168 | | | |
| | COHV | Chloroforme | 1135 | | |
| | | Tétrachlore de carbone | 1276 | | |
| | | Chloropène | 2611 | | |
| | | 3-chloropène (chlorure d'allyle) | 2065 | | |
| 1,1-dichloroéthane | | 1160 | | | |
| 1,1-dichloroéthylène | | 1162 | | | |
| 1,2-dichloroéthylène | | 1163 | | | |
| Hexachloroéthane | | 1656 | | | |
| 1,1,2,2-tétrachloroéthane | | 1271 | | | |
| Tétrachloroéthylène | | 1272 | | | |
| 1,1,1-trichloroéthane | | 1284 | | | |
| 1,1,2-trichloroéthane | | 1285 | | | |
| Trichloroéthylène | | 1286 | | | |
| Chlore de vinyle | | 1753 | | | |
| 2-chlorotoluène | | 1602 | | | |
| 3-chlorotoluène | 1601 | | | | |
| 4-chlorotoluène | 1600 | | | | |
| HAP | Anthracène | 1458 | | | |
| | Fluoranthène | 1191 | | | |
| | 1-laphtalène | 1517 | | | |
| | Acénaphthène | 1453 | | | |
| | Benzo (a) pyrene | 1175 | | | |
| | Benzo (b) fluoranthène | 1177 | | | |
| | Benzo (k) fluoranthène | 1178 | | | |
| | Benzo (e) phtalène | 1179 | | | |
| | Benzo (f) phtalène | 1201 | | | |
| | Benzo (g) phtalène | 1202 | | | |
| Métaux | Argent et ses composés | 1369 | | | |
| | Plomb et ses composés | 1382 | | | |
| | Mercurium et ses composés | 1388 | | | |
| | Arso et ses composés | 1387 | | | |
| | Nickel et ses composés | 1386 | | | |

(1) : Une absence d'accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires voire jamais). Il s'agit des substances : « Chloroalcane C10-C13, diphenylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadiène ».

| Famille | Substances | Code SANDRE | Substance accréditée / oui / non sur matrice eaux résiduaires | LQ en µg/l (obtenue sur une matrice eau résiduaire) | |
|-------------------|------------------------|--|---|---|--|
| Nitro aromatiques | Zinc et ses composés | 1383 | | | |
| | Cuivre et ses composés | 1392 | | | |
| | Chrome et ses composés | 1389 | | | |
| | 2-nitrotoluène | 2613 | | | |
| aromatiques | Illitobenzène | 2614 | | | |
| | Triphénylétaïn cation | 6372 | | | |
| Organocétains | Monobutylétaïn cation | 2542 | | | |
| | Dibutylétaïn cation | 1771 | | | |
| | Triphénylétaïn cation | 6372 | | | |
| | PCB 28 | 1239 | | | |
| PCB | PCB 52 | 1241 | | | |
| | PCB 101 | 1242 | | | |
| | PCB 118 | 1243 | | | |
| | PCB 138 | 1244 | | | |
| | PCB 153 | 1245 | | | |
| | PCB 180 | 1246 | | | |
| | Trifluraltine | 1289 | | | |
| | Alachlor | 1101 | | | |
| | Atrazine | 1107 | | | |
| | Chlorfenviphos | 1464 | | | |
| Chlorpyrifos | 1083 | | | | |
| Pesticides | Diuron | 1177 | | | |
| | Alif | 1179 | | | |
| | Alif | 1200 | | | |
| | Alif | 1203 | | | |
| | Isoproturon | 1208 | | | |
| | Simazine | 1263 | | | |
| | Paramètres de suivi | Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314 | | |
| | | Matières en Suspension | 1305 | | |

ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)

(Nom, qualité)

Coordonnées de l'entreprise :

(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)

.....
.....
- reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses pour la mise en oeuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquels il fait référence.
- m'engage à restituer les résultats dans un délai de XXXX mois après réalisation de chaque prélèvement (1)
- reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A :

Le :

Pour le soumissionnaire*, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :

Signature :

Cachet de la société :

*Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention « Bon pour acceptation ».
(1) L'attention est attirée sur l'intérêt de disposer des résultats d'analyses de la première mesure avant d'engager la suivante afin d'évaluer l'adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures.