

PREFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE

ARRÊTÉ

DIRECTION  
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
ET DE L'ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

autorisant les Ets. VINCENT à poursuivre  
l'exploitation d'un stockage de carcasses de  
véhicules hors d'usage et de matériaux à  
LANGEAIS, au lieu-dit "Les Nonains".

CB/CF  
N° 13 572

LE PREFET DU DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE,  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

- VU** la loi modifiée n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- VU** le décret modifié n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- VU** la demande présentée le 12 janvier 1992 par les Ets. VINCENT à l'effet d'obtenir l'autorisation de poursuivre l'exploitation d'un stockage de carcasses de véhicules hors d'usage et de matériaux en zone industrielle de LANGEAIS, au lieu-dit "Les Nonains" ;
- VU** l'avis du Conseil municipal émis dans sa séance du 15 juin 1992 ;
- VU** les avis exprimés au cours de l'enquête publique ;
- VU** les avis des services techniques consultés ;
- VU** le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 31 juillet 1992, visé par le Directeur régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement le 6 août 1992 ;
- VU** l'avis favorable du Conseil départemental d'hygiène émis dans sa séance du 17 septembre 1992 ;
- SUR** proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture ;

A R R E T E :

**Article 1er**

La S.A.R.L. Ets. VINCENT située en zone industrielle Sud de LANGEAIS au lieu-dit "Les Nonains", parcelle n° 181, est autorisée à exploiter à cette adresse des stockages de véhicules hors d'usage, de métaux et matériaux divers.

Cette activité est visée par la rubrique n° 286 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : stockage et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage.

...

REPUBLIQUE FRANÇAISE  
*Liberté Égalité Fraternité*

N° rubrique	Activité	Classement	Redevance
286	Métaux (stockage et activité de récupération de déchets et d'alliages de résidus métalliques d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc .)	A	coéf. 0

## ARTICLE 2

L'autorisation est accordée aux conditions suivantes :

### 1. Emplacements

1.1. Le chantier sera situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation.

1.2. Une ou plusieurs aires spéciales, nettement délimitées, seront réservées pour la préparation des moteurs des véhicules automobiles ainsi que pour le dépôt des copeaux, tournures, pièces, matériels, etc... enduits de graisses, huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers, etc ..

1.3. Un emplacement spécial sera réservé pour le dépôt et la préparation :

a) - des objets suspects et volumes creux, non aisément identifiables, ainsi que les volumes creux, clos, ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc ...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange.

b) - des volumes creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc ...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses) ainsi que les tubes de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux.

c) - des pièces détachées récupérées sur les véhicules.

1.4. Les divers dépôts seront bien délimités afin de permettre la libre circulation des engins et véhicules.

### 2. Aménagements du chantier et implantation de matériels

2.1. Afin d'en interdire l'accès, le chantier sera entouré d'une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de deux mètres.

2.2. En l'absence de gardiennage, toutes les issues seront fermées à clef en dehors des heures d'exploitation.

2.3. A l'intérieur du chantier, une ou plusieurs voies de circulation seront aménagées à partir de l'entrée jusqu'au poste de réception et en direction des aires de dépôt.

2.4. Les machines et matériels fixes seront implantés dans les zones du chantier les plus éloignées des habitations.

Ils seront installés de façon que les vibrations transmises par le sol ne soient pas susceptibles de gêner le voisinage.

2.5. Le sol des emplacements spéciaux prévus aux articles 1.2 et 1.3 sera imperméable et en forme de cuvette de rétention.

Des dispositions seront prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation.

Des récipients ou bacs étanches mis en rétention seront prévus pour déposer des liquides, huiles, etc... récupérés.

2.6. Les locaux d'exploitation et postes de travail seront aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique.

2.7. La zone de stockage des moteurs démontés sera en rétention.

2.8. Un parking sera aménagé afin d'interdire l'accès des véhicules de la clientèle dans les zones de stockage.

### 3. Prévention des nuisances

#### 3.1. Bruit

Les travaux bruyants sont interdits entre 20 heures et 7 heures.

En outre, toutes dispositions seront prises pour ne pas incommoder le voisinage par le bruit.

Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement se fera en se référant au tableau ci-après qui fixe les points de contrôle et les valeurs correspondantes de niveaux acoustiques limites admissibles en limite de propriété.

Emplacements des mesures	Type de zone	Niveau limite en dB (A)		
		Jour	Période interméd.	Nuit
Limite de propriétés voisines	Résidentielle suburbaine faible circulation routière	60	55	50

Les mesures seront faites conformément à la norme NF S 31010

L'Inspecteur des Installations Classées pourra demander que des études ou contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme qualifié dont le choix sera soumis à son approbation. Les frais en seront supportés par l'exploitant.

Les groupes moto-compresseurs et les engins équipés de moteurs à explosion ou à combustion interne, autres que les véhicules automobiles soumis aux dispositions du Code de la Route, doivent respecter, quant au niveau sonore des bruits aériens émis pendant leur fonctionnement, les dispositions prises en application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier.

Si des véhicules automobiles, non assujettis au code de la route, circulent à l'intérieur de l'établissement, ils devront être conformes aux dispositions du code de la route en ce qui concerne les bruits aériens émis.

L'emploi d'avertisseurs sonores est interdit sur le chantier, à l'exception de ceux utilisables exceptionnellement pour des raisons de sécurité.

### 3.2. Pollution des eaux

Les eaux pluviales, eaux de lavage et tous liquides qui seraient accidentellement répandus sur les emplacements spéciaux prévus aux articles 1.2 et 1.3 seront collectés et dirigés vers le récupérateur d'hydrocarbures de capacité suffisante.

Le contenu de ce récupérateur sera, soit enlevé par une entreprise spécialisée, soit rejeté après deshuilage.

La teneur de l'effluent en hydrocarbures ne devra pas dépasser 15 p.p.m., méthode de dosage des hydrocarbures totaux - norme française NF T 90203. Une mesure des effluents rejetés sera réalisée une fois par an par un organisme agréé.

Un regard, en limite de propriété, sera installé afin de permettre le contrôle des eaux rejetées dans le milieu naturel.

Les bassins de rétention des aires spécialisées seront entretenus de manière à conserver leur étanchéité.

L'aire de distribution du gazole pour les engins sera en rétention.

Le nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement des déchets liquides et solides (soit le contenu du bassin de rétention, soit les produits recueillis à la surface du bassin et séparés par le deshuileur), des précisions sur leur destination, le traitement qu'ils subissent et la mesure des effluents rejetés seront communiqués à l'Inspecteur des Installations Classées. Dans le cas où le traitement subi s'avérerait insuffisant, l'Inspecteur pourra prescrire toutes dispositions ou mesures qu'il jugera indispensables à cet égard.

### 3.3. Pollution de l'atmosphère

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières ; en particulier :

- les poussières émises lors du broyage des véhicules automobiles seront captées,
- les voies de circulation seront entretenues et arrosées en saison sèche en tant que de besoin.

### 3.4. Incendie

La quantité de stériles sera limitée à 300 m<sup>3</sup>.

Chaque dépôt de pneumatiques sera limité à 50 m<sup>3</sup>. Ces dépôts seront distants les uns des autres d'au moins 15 m. Une voie de circulation de largeur minimale de huit mètres sera prévue autour de chaque dépôt.

Dans le cas où les véhicules automobiles sont découpés au chalumeau, ils devront être préalablement débarrassés de toutes matières combustibles et liquides inflammables.

Les opérations de découpage au chalumeau ne pourront être effectuées à moins de huit mètres des dépôts prévus aux articles 1.2 et 1.3 ainsi que les dépôts de pneumatiques et, en général, de tous dépôts de produits inflammables ou matières combustibles.

Il est interdit de fumer à proximité et sur les zones :

- . prévues aux articles 1.2 et 1.3
- . réservées aux dépôts de stériles, pneumatiques, liquides inflammables.

Cette interdiction, précisée dans le règlement du chantier, sera affichée sur les lieux de travail aux postes ci-dessus indiqués.

Du matériel de première intervention (extincteurs) en nombre suffisant, bien réparti et adapté au type de feu devra être mis en place en collaboration avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Un poteau d'incendie devra être implanté à l'entrée du dépôt (débit 60 m<sup>3</sup>/h sous 1 bar de pression) en collaboration avec les services techniques de la commune.

### 3.5. Explosion

Il est interdit d'entreposer sur le chantier des explosifs, munitions, tous engins ou parties d'engins, matériels de guerre.

Lorsque dans les déchets reçus, il sera découvert des engins, parties d'engins ou matériels de guerre, des objets suspects ou des lots présumés d'origine dangereuse, il sera fait appel sans délai à l'un des services suivants :

- Service de déminage (dans la mesure où le poids du lot n'excède pas une tonne),
- Service des munitions des armées (terre, air, marine),
- Gendarmerie nationale ou tout établissement habilité en exécution d'un contrat de vente ou de neutralisation.

L'adresse et le numéro de téléphone seront affichés dans le bureau du préposé responsable du chantier.

Toute manipulation d'explosifs, munitions, engins ou parties d'engins et matériels de guerre ainsi que des objets suspects et corps creux sera effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.

### 3.6 Rongeurs - Insectes

Le chantier sera mis en état de dératisation permanente.

Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées pendant une durée d'un an.

La démostication sera effectuée en tant que de besoin.

### 4. Lutte contre l'incendie

Dès qu'un foyer d'incendie sera repéré, il devra être immédiatement et efficacement combattu. A cet effet, on disposera en permanence d'eau, de bacs à sable et d'extincteurs mobiles homologués en nombre suffisant. En outre, tout poste de découpage au chalumeau sera doté d'au moins un extincteur portatif et l'atelier devra être équipé de deux extincteurs polyvalents type B.

Des consignes d'incendie seront établies ; elles seront affichées ainsi que les numéros de téléphone et adresse du centre de secours le plus proche, près de l'accès au chantier et dans les locaux de gardiennage et d'exploitation près du téléphone.

### 5. Esthétique

Une haie d'arbres à feuilles persistantes d'une hauteur minimale de 3 m. entourera en totalité le dépôt ; elle sera doublée par une haie d'arbres hauts et denses afin de masquer l'établissement de la bretelle de sortie de l'autoroute TOURS-ANGERS.

### 6. Dispositions générales

L'exploitant devra présenter, à la demande de l'Inspecteur des Installations Classées, la justification des moyens d'élimination des stériles et pneumatiques, huiles et graisses, produits pétroliers, produits chimiques divers, pendant une durée d'un an.

Il notera la nature et les quantités des produits éliminés.

Tout véhicule automobile hors d'usage ne devra pas séjourner en l'état sur le chantier plus de 6 mois.

### ARTICLE 3

La présente autorisation cessera de porter effet si l'exploitation venait à être interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

### ARTICLE 4

Tout transfert de l'établissement sur un autre emplacement, toute modification notable dans l'état des lieux non prévue sur les plans déposés auprès de la Préfecture, devra faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

Dans le cas où l'établissement changerait d'exploitant, le successeur devra en faire déclaration au Préfet dans le mois suivant la prise de possession.

#### Article 5

L'autorisation faisant l'objet du présent arrêté est donnée sans préjudice de l'application de toutes autres réglementations générales ou particulières dont les travaux ou aménagements prévus pourraient relever à un autre titre, notamment dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, permis de construire, permission de voirie, règlements d'hygiène, etc...

#### Article 6

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### Article 7

Avant la mise en activité de l'établissement, et au plus tard au terme du délai de deux ans imparti à l'article 3 ci-dessus, le pétitionnaire devra en rendre compte à l'inspecteur des installations classées. Il devra, en outre, se soumettre à la visite de l'établissement par les agents désignés à cet effet.

#### Article 8

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 21 septembre 1977, un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée, et faisant connaître qu'une copie en est déposée aux archives de la mairie, et mise à la disposition de tout intéressé, sera affiché à la porte de la mairie de LANGEAIS.

Un extrait semblable sera inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans tout le département.

#### Article 9

Délais et voie de recours (article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement) : la présente décision ne peut être déférée qu'au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce délai commence à courir du jour où la présente décisions a été notifiée.

Le délai de recours est de quatre ans pour les tiers. Le délai commence à courir à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision.

#### Article 10

M. le Secrétaire Général de la préfecture, M. le Maire de LANGEAIS et M. l'inspecteur des installations classées, sont chargés chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au pétitionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à TOURS, Le -7 OCT. 1992

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,



Jean-Luc VIDELAINE

Pour ampliation  
Le Chef du Bureau,

S. SANCHEZ