



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU LOIRET

Direction départementale  
de la protection des populations

Service de la sécurité  
de l'environnement industriel

Affaire suivie par Sophie GAILLARD/NR  
Téléphone : 02.38.42.42.78  
Courriel : sophie.gaillard@loiret.gouv.fr  
Référence : IC/ARRETE/SG/TRW RSDE/APC

**ARRETE**  
**imposant des prescriptions complémentaires**  
**relatives aux rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique**  
**(Première phase : surveillance initiale)**  
**à la société TRW Composants Moteurs à ORLEANS LA SOURCE**

*Le Préfet du Loiret*  
*Officier de la Légion d'Honneur*  
*Officier de l'Ordre National du Mérite*

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'Environnement, notamment le Livre I, le Titre I<sup>er</sup> du Livre II, et le Titre I<sup>er</sup> du Livre V (parties législative et réglementaire) et particulièrement les articles R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

VU les arrêtés ministériels des 20 avril et 30 juin 2005 modifiés relatifs au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;

VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

VU le rapport d'étude de l'INERIS N°DRC-07-82615-13836C du 15 janvier 2008 faisant état de la synthèse des mesures de substances dangereuses dans l'eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 autorisant la société TRW Composants Moteurs à étendre et mettre à jour ses activités (fabrication d'équipements automobiles) situées 15 avenue Buffon à ORLEANS LA SOURCE ;

VU le courrier de l'inspection des installations classées du 31 janvier 2013 informant la société susvisée de la mise en œuvre d'un plan d'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dans l'eau par les installations classées et lui communiquant un projet d'arrêté préfectoral complémentaire fixant la liste des substances qui devront faire l'objet d'une surveillance pendant une durée de 6 mois dans les eaux industrielles rejetées par les installations qu'elle exploite à ORLEANS LA SOURCE ;

VU le courrier en réponse de l'industriel en date du 14 février 2013 ;

VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 7 mars 2013 ;

VU la notification à l'exploitant de la date de réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et des propositions de l'inspecteur ;

VU l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques réuni en séance le 28 mars 2013 ;

VU la notification à l'exploitant du projet d'arrêté complémentaire ;

VU le courriel du 12 avril 2013 par lequel l'exploitant fait part de l'absence d'information sur le projet ;

**CONSIDERANT** l'objectif de respect des normes de qualité environnementale dans le milieu en 2015 fixé par la directive 2000/60/CE susvisée;

**CONSIDERANT** les objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangereuses fixées dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007 ;

**CONSIDERANT** la nécessité d'évaluer qualitativement et quantitativement, par une surveillance périodique, les rejets de substances dangereuses dans l'eau issus du fonctionnement de l'établissement soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, afin de proposer, le cas échéant, des mesures de réduction ou de suppression adaptées ;

**CONSIDERANT** les effets toxiques, persistants et bioaccumulables de certaines substances dangereuses sur le milieu aquatique ;

**CONSIDERANT** que le site exploité par la société TRW Composants Moteurs à ORLEANS LA SOURCE est concerné par cette surveillance ;

**SUR** proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret ;

## **ARRETE**

### **Article 1 : Objet**

La société TRW Composants Moteurs dont le siège social est situé 15 Avenue Buffon à ORLEANS LA SOURCE (45100) doit respecter, pour les installations qu'elle exploite à la même adresse, les modalités du présent arrêté préfectoral complémentaire, qui vise à fixer les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

### **Article 2 : Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses**

2.1 Les prélèvements et analyses réalisés en application du présent arrêté doivent respecter les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.

2.2 Pour l'analyse des substances, l'exploitant doit faire appel à un laboratoire d'analyse accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaire », pour chaque substance à analyser.

2.3 L'exploitant doit être en possession de l'ensemble des pièces suivantes fournies par le laboratoire qu'il aura choisi, avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire :

1. Justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaire » comprenant a minima :
  - a. Numéro d'accréditation
  - b. Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées

2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant les limites de quantification pour l'analyse des substances qui doivent être inférieures ou égales à celles de l'annexe 5.2 de l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.
4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions figurant à l'annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire.

Les modèles des documents mentionnés au point 3 et 4 précédents sont repris en annexe 1 du présent arrêté.

### Article 3 : Mise en œuvre de la surveillance initiale

L'exploitant met en œuvre sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, le programme de surveillance au point de rejet des effluents industriels de l'établissement dans les conditions suivantes :

| Nom du rejet  | Substance  | Périodicité          | Durée de chaque prélèvement <sup>(1)</sup> | Limite de quantification à atteindre par substance par les laboratoires en µg/l<br>(source : annexe 5.2 du document en annexe 3) |
|---|--|----------------------|--|--|
| point de rejet N°1<br>EU+EI   | MES  | 1 mesure<br>par mois | Prélèvement<br>sur 24 h                    | 2000   |
|   | DCO ou COT   |                      |  | 30000/300  |
|   | Nonylphénols   |                      |  | 0.1  |
|   | Cadmium et ses composés  |                      |  | 2  |
|   | Chrome et ses composés   |                      |  | 5  |
|   | Cuivre et ses composés   |                      |  | 5  |
|   | Fluoranthène   |                      |  | 0.01   |
|   | Mercure et ses composés  |                      |  | 0.5  |
|   | Naphtalène   |                      |  | 0.05   |
|   | Nickel et ses composés   |                      |  | 10   |
|   | Plomb et ses composés  |                      |  | 5  |
|   | Trichloroéthylène  |                      |  | 0.5  |
|   | Tétrachloroéthylène  |                      |  | 0.5  |
|   | Zinc et ses composés   |                      |  | 10   |
|   | Chloroforme  |                      |  | 1  |
|   | Chloroalcanes C10-C13  |                      |  | /  |
|   | Octylphénols <sup>(*)</sup>  |                      |  | 0.1  |
|   | Anthracène <sup>(*)</sup>  |                      |  | 0.01   |
|   | Arsenic et ses composés <sup>(*)</sup>   |                      |  | 5  |
|   | Dichlorométhane (chlorure de Méthylène) <sup>(*)</sup>   |                      |  | 5  |
| Diphényléther polybromés<br>(BDE 47, 99, 100, 154, 153,<br>183, 209) <sup>(*)</sup> | La quantité de MES à<br>prélever pour l'analyse<br>devra permettre d'atteindre<br>une LQ équivalente dans<br>l'eau de 0,05 µg/l pour<br>chaque BDE |                      |  |  |
| Tétrachlorure de carbone  | 0,5  |                      |  |  |
| Toluène <sup>(*)</sup>  | 1  |                      |  |  |
| Tributylétain cation <sup>(*)</sup>   | 0.02   |                      |  |  |
| Dibutylétain cation <sup>(*)</sup>  | 0.02   |                      |  |  |
| Monobutylétain cation <sup>(*)</sup>  | 0.02   |                      |  |  |

<sup>(1)</sup> rejet continu : 24 heures représentatives du fonctionnement de l'installation (la durée peut être adaptée sur justification de l'exploitant selon son activité).

<sup>(\*)</sup> L'abandon de la surveillance pourra être envisagé dans le cas où trois analyses consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites dans l'annexe 5 de la circulaire du 5 janvier 2009 montrent que la substance n'est pas détectée.

#### **Article 4 : Rapport de synthèse de la surveillance initiale**

L'exploitant doit fournir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral un rapport de synthèse de la surveillance initiale devant comprendre :

- un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux lorsque celui-ci peut être calculé, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen lorsque ceux-ci peuvent être calculés à partir des mesures et les limites de quantification pour chaque mesure;
- l'ensemble des rapports d'analyses réalisées en application du présent arrêté ;
- Dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
- des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés;
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite demander l'abandon de la surveillance pour certaines substances. L'exploitant pourra notamment demander la suppression de la surveillance des substances présentes dans le rejet des eaux industrielles qui répondront à au moins l'une des trois conditions suivantes (la troisième condition n'étant remplie que si les deux critères 3.1 et 3.2 qui la composent sont tous les deux respectés) :
  1. Il est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejets de l'établissement ;
  2. Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont strictement inférieures à la limite de quantification LQ définie pour cette substance à l'annexe 5.2 du document figurant en annexe 3 du présent arrêté préfectoral complémentaire;
  3. 3.1 Toutes les concentrations mesurées pour la substance sont inférieures à  $10 \cdot \text{NQE}$  (norme de qualité environnementale ou, en l'attente de leur adoption en droit français,  $10 \cdot \text{NQEp}$ , norme de qualité environnementale provisoire fixée dans la circulaire DE/DPPR du 7 mai 2007),  
**ET**  
3.2 Tous les flux journaliers calculés pour la substance sont inférieurs à 10% du flux journalier théorique admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche QMNA5 de la station hydrométrique n° K4180020 de la Loire à ST MARTIN SUR OCRE (Gien rive gauche) et de la NQE ou NQEp conformément aux explications de l'alinéa précédent),
- des propositions dûment argumentées, le cas échéant, si l'exploitant souhaite adopter un rythme de mesures autre que trimestriel pour la poursuite de la surveillance;
- Le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).

#### **Article 5 : Remontée d'informations sur l'état d'avancement de la surveillance des rejets - Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux**

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l'article 3 du présent arrêté sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet et sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+1.

Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée à l'échelle nationale de l'outil de télédéclaration du ministère ou si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu :

- de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+1 à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées à l'article 3 ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté.
- de transmettre mensuellement à l'INERIS par le biais du site <http://rsde.ineris.fr> les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant en annexe 2 du présent arrêté.

#### **Article 6 : Sanctions**

Les infractions ou l'inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l'application des sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du code de l'environnement.

#### **Article 7 : Information des tiers**

Pour l'information des tiers :

- une copie du présent arrêté est déposée à la mairie d'ORLEANS où elle peut être consultée,
- un extrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimum d'un mois par cette mairie,
- le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture pour une durée identique,
- le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant,
- un avis est inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans le département du Loiret.

#### **Article 8 : Exécution**

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, le Maire d'ORLEANS, l'inspecteur des installations classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A ORLEANS, LE 20/07/2011

**Le Préfet,  
Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général**

  
Antoine GUERIN

## **Voies et délais de recours**

### **Recours administratifs**

L'exploitant peut présenter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté :

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, 181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,
- un recours hiérarchique, adressé à Mme la Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie - Direction Générale de la Prévention des Risques - Arche de La Défense - Paroi Nord - 92055 La Défense Cedex

Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux ou hiérarchique emporte décision implicite de rejet de cette demande, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

L'exercice d'un recours administratif ne suspend pas le délai fixé pour la saisine du tribunal administratif.

### **Recours contentieux**

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré au Tribunal Administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1 :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés aux articles L 211.1 et L 511.1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage dudit acte, ce délai étant le cas échéant, prolongé jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la mise en service de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

**Tout recours est adressé en recommandé avec accusé-réception.**

Conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros devra être acquittée lors de l'introduction de l'instance, sauf dans les cas prévus au III de l'article précité, sous peine d'irrecevabilité de la requête présentée devant le Tribunal Administratif.

**ANNEXE 1 - Tableau des performances et assurance qualité et attestation du prestataire à renseigner par le laboratoire et à restituer à l'exploitant**

(Documents disponibles à l'annexe 5.5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeables sur le site <http://rsde.ineris.fr/>)

| Famille               | Substances   | Code SANDRE      | Substance<br>Accréditée <sup>1</sup> oui<br>/ non sur<br>matrice eaux<br>résiduaires | LQ en µg/l<br>(obtenue sur une<br>matrice eau<br>résiduaire) |
|-----------------------|--|------------------|--|--|
| <b>Alkylphénols</b>   | Nonylphénols   | 1957             |  |  |
|                       | NP10E  | demande en cours |  |  |
|                       | NP20E  | demande en cours |  |  |
|                       | Octylphénols   | 1920             |  |  |
|                       | OP10E  | demande en cours |  |  |
|                       | OP20E  | demande en cours |  |  |
| <b>Anilines</b>       | 2 chloroaniline  | 1593             |  |  |
|                       | 3 chloroaniline  | 1592             |  |  |
|                       | 4 chloroaniline  | 1591             |  |  |
|                       | 4-chloro-2 nitroaniline  | 1594             |  |  |
|                       | 3,4 dichloroaniline  | 1586             |  |  |
| <b>Autres</b>         | Chloroacétylène (C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> ) | 1953             |  |  |
|                       | Biphényle  | 1584             |  |  |
|                       | Epichlorhydrine  | 1494             |  |  |
|                       | Tributylphosphate  | 1847             |  |  |
|                       | Acide chloroacétique   | 1465             |  |  |
| <b>BDE</b>            | Tétabromodiphényléther<br>BDE 47                                 | 2919             |  |  |
|                       | Pentabromodiphényléther<br>(BDE 99)                              | 2918             |  |  |
|                       | Pentabromodiphényléther<br>(BDE 107)                             | 2913             |  |  |
|                       | Hexabromodiphényléther<br>BDE 154                                | 2911             |  |  |
|                       | Hexabromodiphényléther<br>BDE 153                                | 2912             |  |  |
|                       | Heptabromodiphényléther<br>BDE 183                               | 2910             |  |  |
|                       | Décabromodiphényléther<br>(BDE 209)                              | 1815             |  |  |
| <b>BTEX</b>           | Benzène  | 1114             |  |  |
|                       | Ethylbenzène   | 1497             |  |  |
|                       | Isopropylbenzène   | 1633             |  |  |
|                       | Toluène  | 1278             |  |  |
|                       | Xylènes (Somme o,m,p)  | 1780             |  |  |
| <b>Chlorobenzènes</b> | Hexachlorobenzène  | 1150             |  |  |
|                       | Pentachlorobenzène   | 1155             |  |  |
|                       | 1,2,3 trichlorobenzène   | 1630             |  |  |
|                       | 1,2,4 trichlorobenzène   | 1283             |  |  |
|                       | 1,3,5 trichlorobenzène   | 1629             |  |  |
|                       | Chlorobenzène  | 1467             |  |  |
|                       | 1,2 dichlorobenzène  | 1165             |  |  |
|                       | 1,3 dichlorobenzène  | 1164             |  |  |
|                       | 1,4 dichlorobenzène  | 1166             |  |  |
|                       | 1,2,4,5 tétrachlorobenzène                                       | 1631             |  |  |

| Famille              | Substances                           | Code SANDRE | Substance<br>Accréditée <sup>1</sup> oui<br>/ non sur<br>matrice eaux<br>résiduaires | LQ en µg/l<br>(obtenue sur une<br>matrice eau<br>résiduaire) |
|----------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|
|                      | 1-chloro-2-nitrobenzène              | 1469        |  |  |
|                      | 1-chloro-3-nitrobenzène              | 1468        |  |  |
|                      | 1-chloro-4-nitrobenzène              | 1470        |  |  |
| <b>Chlorophénols</b> | Pentachlorophénol                    | 1235        |  |  |
|                      | 4-chloro-3-méthylphénol              | 1636        |  |  |
|                      | 2 chlorophénol                       | 1471        |  |  |
|                      | 3 chlorophénol                       | 1651        |  |  |
|                      | 4 chlorophénol                       | 1650        |  |  |
|                      | 2,4 dichlorophénol                   | 1486        |  |  |
|                      | 2,4,5 trichlorophénol                | 1548        |  |  |
|                      | 2,4,6 trichlorophénol                | 1549        |  |  |
| <b>COHV</b>          | Hexachloropentadiène                 | 2612        |  |  |
|                      | 1,2 dichloroéthane                   | 1161        |  |  |
|                      | Chlorure de méthylène                | 1168        |  |  |
|                      | Hexachlorobutadiène                  | 1652        |  |  |
|                      | Chloroforme                          | 1135        |  |  |
|                      | Tétrachlorure de carbone             | 1276        |  |  |
|                      | Chloroprène                          | 2611        |  |  |
|                      | 3-chloroprène (chlorure<br>d'allyle) | 2065        |  |  |
|                      | 1,1 dichloroéthane                   | 1160        |  |  |
|                      | 1,1 dichloroéthylène                 | 1162        |  |  |
|                      | 1,2 dichloroéthylène                 | 1163        |  |  |
|                      | Hexachloroéthane                     | 1656        |  |  |
|                      | 1,1,2,2 tétrachloroéthane            | 1271        |  |  |
|                      | Tétrachloroéthylène                  | 1272        |  |  |
|                      | 1,1,1 trichloroéthane                | 1284        |  |  |
|                      | 1,1,2 trichloroéthane                | 1285        |  |  |
|                      | Trichloroéthylène                    | 1286        |  |  |
|                      | Chlorure de vinyle                   | 1753        |  |  |
| <b>HAP</b>           | Anthracène                           | 1181        |  |  |
|                      | Fluoranthène                         | 1191        |  |  |
|                      | Naphtalène                           | 1517        |  |  |
|                      | Acénaphthène                         | 1453        |  |  |
|                      | Benzo (a) Pyrène                     | 1115        |  |  |
|                      | Ben. o (5) Fluoranthène              | 1117        |  |  |
|                      | Benzo (b) Fluoranthène               | 1118        |  |  |
|                      | Benzo (g,h,i) Perylene               | 1118        |  |  |
|                      | Indeno (1,2,3-cd) Perylene           | 1204        |  |  |
| <b>Métaux</b>        | Cadmium et ses composés              | 1381        |  |  |
|                      | Plomb et ses composés                | 1382        |  |  |
|                      | Mercure et ses composés              | 1387        |  |  |
|                      | Nickel et ses composés               | 1386        |  |  |
|                      | Arsenic et ses composés              | 1369        |  |  |
|                      | Zinc et ses composés                 | 1383        |  |  |
|                      | Cuivre et ses composés               | 1392        |  |  |
|                      | Chrome et ses composés               | 1389        |  |  |
| <b>Organoétains</b>  | Organostannés                        | 1390        |  |  |



| Famille                    | Substances   | Code SANDRE             | Substance<br>Accréditée <sup>1</sup> oui<br>/ non sur<br>matrice eaux<br>résiduaire | LQ en µg/l<br>(obtenue sur une<br>matrice eau<br>résiduaire) |
|----------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                            | Dibutylétain cation                                    | 1771                    |   |  |
|                            | Monobutylétain cation                                  | 2542                    |   |  |
|                            | Triphénylétain cation                                  | <i>demande en cours</i> |   |  |
| <b>PCB</b>                 | PCB 28   | 1239                    |   |  |
|                            | PCB 52   | 1241                    |   |  |
|                            | PCB 101  | 1242                    |   |  |
|                            | PCB 118  | 1243                    |   |  |
|                            | PCB 138  | 1244                    |   |  |
|                            | PCB 153  | 1245                    |   |  |
|                            | PCB 180  | 1246                    |   |  |
| <b>Pesticides</b>          | Trifluraline   | 1289                    |   |  |
|                            | Alachlore  | 1101                    |   |  |
|                            | Atrazine   | 1107                    |   |  |
|                            | Chlorfenvinphos  | 1464                    |   |  |
|                            | Chlorpyrifos   | 1083                    |   |  |
|                            | Diuron   | 1177                    |   |  |
|                            | Alpha Endosulfan                                       | 1178                    |   |  |
|                            | Beta Endosulfan  | 1179                    |   |  |
|                            | alpha Hexachlorocyclohexane                            | 1200                    |   |  |
|                            | gamma isomère Lindane                                  | 1205                    |   |  |
|                            | Isoproturon  | 1268                    |   |  |
|                            | Simazine   | 1263                    |   |  |
| <b>Paramètres de suivi</b> | Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314                    |   |  |
|                            |  | 1841                    |   |  |
|                            | Matières en Suspension                                 | 1305                    |   |  |

<sup>1</sup> : Une absence d'accréditation pourra être acceptée pour certaines substances (substances très rarement accréditées par les laboratoires voire jamais). Il s'agit des substances : « Chloroalcanes C10-C13, diphenylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadiène ».

## ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)

(Nom, qualité) .....

Coordonnées de l'entreprise : .....

.....

(Nom, forme juridique, capital social, RCS, siège social et adresse si différente du siège)

.....

.....

- ❖ reconnais avoir reçu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses pour la mise en œuvre de la deuxième phase de l'action nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents auxquels il fait référence.
- ❖ m'engage à restituer les résultats dans un délai de XXX mois après réalisation de chaque prélèvement <sup>1</sup>
- ❖ reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A :

Le :

Pour le soumissionnaire\*, nom et prénom de la personne habilitée à signer le marché :

Signature :

Cachet de la société :

\*Signature et qualité du signataire (qui doit être habilité à engager sa société) précédée de la mention « Bon pour acceptation »

---

<sup>1</sup> L'attention est attirée sur l'intérêt de disposer des résultats d'analyses de la première mesure avant d'engager la suivante afin d'évaluer l'adéquation du plan de prélèvement, en particulier lors des premières mesures.





## ANNEXE 3

### Prescriptions techniques applicables aux opérations de prélèvements et d'analyses

#### SOMMAIRE

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCTION.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>PRESCRIPTIONS GENERALES.....</b>                             | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>OPERATIONS DE PRELEVEMENT .....</b>                          | <b>3</b> |
| 3.1      | OPERATEURS DU PRELEVEMENT .....                                 | 3        |
| 3.2      | CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT .....                       | 3        |
| 3.3      | MESURE DE DEBIT EN CONTINU.....                                 | 4        |
| 3.4      | PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE ..... | 4        |
| 3.5      | ECHANTILLON .....   | 5        |
| 3.6      | BLANCS DE PRELEVEMENT .....                                     | 5        |
| <b>4</b> | <b>ANALYSES .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>TRANSMISSION DES RESULTATS .....</b>                         | <b>8</b> |
| <b>6</b> | <b>LISTE DES ANNEXES .....</b>                                  | <b>9</b> |

## 1 INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent être respectées pour la réalisation des opérations de prélèvements et d'analyses de substances dangereuses dans l'eau.

Ce document doit être communiqué à l'exploitant comme cahier des charges à remplir par le laboratoire qu'il choisira. Ce document permet également à l'inspection de vérifier à réception du rapport de synthèse de mesures les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

## 2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Dans l'attente d'une prise en compte plus complète de la mesure des substances dangereuses dans les eaux résiduaires par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement, le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents listés à l'annexe 5.5 avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe. Les documents de l'annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site <http://rsde.ineris.fr>.
- Respecter les limites de quantification listées à l'annexe 5.2 pour chacune des substances.

Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvements telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire c'est à dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

**Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.**

Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.

Lorsque les opérations de prélèvements sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront être contrôlés par un organisme mandaté par les services de l'Etat.

L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

### 3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect de :

- la norme NF EN ISO 5667-3 "Qualité de l'eau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau"
- le guide FD T 90-523-2 « Qualité de l'Eau - Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement - Prélèvement d'eau résiduaire »

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvements.

#### 3.1 OPERATEURS DU PRELEVEMENT

Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :

- le prestataire d'analyse ;
- le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
- l'exploitant lui-même ou son sous traitant

Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 à 3.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.

#### 3.2 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

- Le volume prélevé devra être **représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.**
- En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. **Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages** (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
- Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3<sup>1</sup>. Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
- Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.

---

<sup>1</sup> La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.

### 3.3 MESURE DE DEBIT EN CONTINU

- ↪ La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
- ↪ Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :
  - Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
    - un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,..) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
    - un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
  - Pour les systèmes en écoulement en charge :
    - un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,
    - un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
- ↪ Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.

### 3.4 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.

- ↪ Les matériels permettant la réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé, sont :
  - Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée.
  - Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
- ↪ Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
- ↪ Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps, ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en œuvre.
- ↪ Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :
  - Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5%)



- Vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s
- ↪ Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement)
- ↪ Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
  - Dans une zone turbulente ;
  - À mi-hauteur de la colonne d'eau ;
  - À une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.

### 3.5 ECHANTILLON

- ↪ La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.
- ↪ Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3<sup>1</sup>.
- ↪ Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à  $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ , et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
- ↪ La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

### 3.6 BLANCS DE PRELEVEMENT

#### **Blanc du système de prélèvement :**

*Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.*

- ↪ Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
  - il devra être fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
- ↪ Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
  - si valeur du blanc < LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent
  - si valeur du blanc  $\geq$  LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent

- si valeur du blanc > l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.

### Blanc d'atmosphère

- ☞ La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
- ☞ Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
- ☞ S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
  - le jour du prélèvement des effluents aqueux,
    - sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24h asservi au débit,
  - Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.

## 4 ANALYSES

- ☞ Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24h et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
- ☞ Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphenyléthers polybromés.
- ☞ Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
  - Norme ISO 15587-1 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 1 : digestion à l'eau régale" ou
  - Norme ISO 15587-2 "Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau Partie 2 : digestion à l'acide nitrique".

Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.

- ☞ Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates<sup>2</sup> de nonylphénols (NP10E et NP20E) et les deux premiers homologues d'éthoxylates<sup>2</sup> d'octylphénols (OP10E et OP20E). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d'octylphénols dans l'environnement.

<sup>3</sup> ISO/DIS 18857-2 : Qualité de l'eau ~ Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A – Méthode pour échantillons non filtrés en

- ↪ Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (Demande Chimique en Oxygène) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (Matières en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes <sup>4</sup>, <sup>5</sup>, <sup>6</sup> et <sup>7</sup>) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.
- ↪ Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDE depuis 2005.

### Prise en compte des MES

- ↪ Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES > 50 mg/L.
- ↪ Pour les paramètres visés à l'annexe 5.1 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé:

- Si  $50 < \text{MES} < 250 \text{ mg/l}$  : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation.
- Si  $\text{MES} \geq 250 \text{ mg/l}$  : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide chloroacétique, Benzène, Ethylbenzène, Isopropylbenzène, Toluène, Xylènes (Somme o,m,p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, Chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, Nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylène, Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chloropropène, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
- La restitution pour chaque effluent chargé ( $\text{MES} \geq 250 \text{ mg/l}$ ) sera la suivante pour l'ensemble des substances de l'ANNEXE 5.1 : valeur en  $\mu\text{g/l}$  obtenue dans la phase aqueuse, valeur en  $\mu\text{g/kg}$  obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en  $\mu\text{g/l}$ .

L'analyse des diphenyléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est  $\geq 50 \text{ mg/l}$ . La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de  $0,05 \mu\text{g/l}$  pour chaque BDE.

---

utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivation. Disponible auprès de l'AFNOR, commission T 91M et qui sera publiée prioritairement en début 2009.

<sup>4</sup> NF T 90-101 : Qualité de l'eau : Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO)

<sup>5</sup> NF EN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre

<sup>6</sup> NF EN 1484 – Analyse des eaux : Lignes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total et du Carbone Organique Dissous

<sup>7</sup> NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : Dosage des matières en suspension Méthode par centrifugation

## 5 TRANSMISSION DES RESULTATS

L'application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'autosurveillance fréquente) permettra à terme la saisie directe des informations demandées par l'annexe 5.3 et leur télétransmission à l'inspection et à l'INERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne d'analyse des substances dangereuses. L'extension nationale de cette application informatique actuellement testée par certaines DRIRE est prévue pour le courant de l'année 2009.

Dans l'attente de l'utilisation généralisée de cet outil, c'est par le biais du site <http://rsde.ineris.fr> que l'annexe 5.4 (qui reprend les éléments demandés dans l'annexe 5.3) doit être transmise à l'INERIS par l'exploitant.

Les résultats d'analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances décrit à l'annexe 5.4 devront être adressés mensuellement par l'exploitant à l'inspection par courrier.

## 6 LISTE DES ANNEXES

| Repère     | Désignation  | Nombre de pages |
|------------|--|-----------------|
| ANNEXE 5.1 | SUBSTANCES A SURVEILLER  | 3               |
| ANNEXE 5.2 | LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE PAR SUBSTANCE  | 3               |
| ANNEXE 5.3 | INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE<br>RESTITUTION AU FORMAT SANDRE | 3               |
| ANNEXE 5.4 | LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE DE L'EXPLOITANT                                      | 1               |


### ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER


| Famille                              | Substances <sup>1</sup>                                      | Code SANDRE <sup>2</sup>          | n° DCE <sup>3</sup> | n° 76/464 <sup>4</sup> |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Alkylphénols                         | Nonylphénols   | 1957                              | 24                  |                        |
|                                      | NP10E  | demande en cours                  |                     |                        |
|                                      | NP20E  | demande en cours                  |                     |                        |
|                                      | Octylphénols   | 1920                              | 25                  |                        |
|                                      | OP10E  | demande en cours                  |                     |                        |
|                                      | OP20E  | demande en cours                  |                     |                        |
| Anilines                             | 2 chloroaniline  | 1593                              |                     | 17                     |
|                                      | 3 chloroaniline  | 1592                              |                     | 18                     |
|                                      | 4 chloroaniline  | 1591                              |                     | 19                     |
|                                      | 4-chloro-2 nitroaniline                                      | 1594                              |                     | 27                     |
|                                      | 3,4 dichloroaniline  | 1586                              |                     | 52                     |
| Autres                               | Chloroalcane <sup>es</sup> C <sub>10</sub> , C <sub>11</sub> | 1955                              | 7                   |                        |
|                                      | Biphényle  | 1584                              |                     | 11                     |
|                                      | Epichlorhydrine  | 1494                              |                     | 78                     |
|                                      | Tributylphosphate  | 1847                              |                     | 114                    |
|                                      | Acide chloroacétique   | 1465                              |                     | 16                     |
|                                      | BDE  | Tétrabromodiphényléther<br>BDE 47 | 2919                | 5                      |
| Pentabromodiphényléther<br>(BDE 99)  |  | 2916                              | 5                   |                        |
| Pentabromodiphényléther<br>(BDE 109) |  | 2915                              | 5                   |                        |
| Hexabromodiphényléther<br>BDE 154    |  | 2911                              | 5                   |                        |
| Hexabromodiphényléther<br>BDE 153    |  | 2912                              | 5                   |                        |
| Heptabromodiphényléther<br>BDE 183   |  | 2910                              | 5                   |                        |
| Décabromodiphényléther<br>(BDE 209)  |  | 1815                              | 5                   |                        |
| BTEX                                 |  | Benzène                           | 1114                | 4                      |
|                                      | Ethylbenzène   | 1497                              |                     | 79                     |
|                                      | Isopropylbenzène   | 1633                              |                     | 87                     |
|                                      | Toluène  | 1278                              |                     | 112                    |
|                                      | Xylènes (Somme o,m,p)  | 1780                              |                     | 129                    |
| Chlorobenzènes                       | Hexachlorobenzène  | 1199                              | 16                  | 83                     |
|                                      | Pentachlorobenzène   | 1688                              | 26                  |                        |
|                                      | 1,2,3 trichlorobenzène                                       | 1630                              | 31                  | 117                    |
|                                      | 1,2,4 trichlorobenzène                                       | 1283                              | 31                  | 118                    |
|                                      | 1,3,5 trichlorobenzène                                       | 1629                              |                     | 117                    |
|                                      | Chlorobenzène  | 1467                              |                     | 20                     |
|                                      | 1,2 dichlorobenzène  | 1165                              |                     | 53                     |
|                                      | 1,3 dichlorobenzène  | 1164                              |                     | 54                     |
|                                      | 1,4 dichlorobenzène  | 1166                              |                     | 55                     |
|                                      | 1,2,4,5 tétrachlorobenzène                                   | 1631                              |                     | 109                    |
|                                      | 1-chloro-2-nitrobenzène                                      | 1469                              |                     | 28                     |
|                                      | 1-chloro-3-nitrobenzène                                      | 1468                              |                     | 29                     |
|                                      | 1-chloro-4-nitrobenzène                                      | 1470                              |                     | 30                     |
| Chlorophénols                        | Pentachlorophénol  | 1235                              | 27                  | 102                    |


| Famille                  | Substances <sup>1</sup>           | Code SANDRE <sup>2</sup> | n°DCE <sup>3</sup> | n°76/464 <sup>4</sup> |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
|                          | 4-chloro-3-méthylphénol           | 1636                     |                    | 24                    |
|                          | 2 chlorophénol                    | 1471                     |                    | 33                    |
|                          | 3 chlorophénol                    | 1651                     |                    | 34                    |
|                          | 4 chlorophénol                    | 1650                     |                    | 35                    |
|                          | 2,4 dichlorophénol                | 1486                     |                    | 64                    |
|                          | 2,4,5 trichlorophénol             | 1548                     |                    | 122                   |
|                          | 2,4,6 trichlorophénol             | 1549                     |                    | 122                   |
| <b>COHV</b>              | Hexachloropentadiène              | 2612                     |                    |                       |
|                          | 1,2 dichloroéthane                | 1161                     | 10                 | 59                    |
|                          | Chlorure de méthylène             | 1168                     | 11                 | 62                    |
|                          | Hexachlorobutadiène               | 1652                     | 17                 | 84                    |
|                          | Chloroforme                       | 1135                     | 32                 | 23                    |
|                          | Tétrachlorure de carbone          | 1276                     |                    | 13                    |
|                          | Chloroprène                       | 2611                     |                    | 36                    |
|                          | 3-chloroprène (chlorure d'allyle) | 2065                     |                    | 37                    |
|                          | 1,1 dichloroéthane                | 1160                     |                    | 58                    |
|                          | 1,1 dichloroéthylène              | 1162                     |                    | 60                    |
|                          | 1,2 dichloroéthylène              | 1163                     |                    | 61                    |
|                          | Hexachloroéthane                  | 1656                     |                    | 86                    |
|                          | 1,1,2,2 tétrachloroéthane         | 1271                     |                    | 110                   |
|                          | Tétrachloroéthylène               | 1272                     |                    | 111                   |
|                          | 1,1,1 trichloroéthane             | 1284                     |                    | 119                   |
|                          | 1,1,2 trichloroéthane             | 1285                     |                    | 120                   |
|                          | Trichloroéthylène                 | 1286                     |                    | 121                   |
|                          | Chlorure de vinyle                | 1753                     |                    | 128                   |
| <b>Chlorotoluènes</b>    | 2-chlorotoluène                   | 1602                     |                    | 38                    |
|                          | 3-chlorotoluène                   | 1601                     |                    | 39                    |
|                          | 4-chlorotoluène                   | 1600                     |                    | 40                    |
| <b>HAP</b>               | Anthracène                        | 1458                     | 2                  | 3                     |
|                          | Fluoranthène                      | 1191                     | 15                 |                       |
|                          | Naphtalène                        | 1517                     | 22                 | 96                    |
|                          | Acénaphène                        | 1453                     |                    |                       |
|                          | Benzo (a) Pyrene                  | 1115                     | 28                 |                       |
|                          | Benzo (b) Fluoranthène            | 1116                     | 28                 |                       |
|                          | Benzo (g,h,i) Perylene            | 1118                     | 28                 |                       |
|                          | Benzo (k) Fluoranthène            | 1117                     | 28                 |                       |
|                          | Indeno (1,2,3-cd) Pyrene          | 1204                     | 28                 |                       |
| <b>Métaux</b>            | Cadmium et ses composés           | 1380                     | 6                  | 12                    |
|                          | Plomb et ses composés             | 1382                     | 20                 |                       |
|                          | Mercurure et ses composés         | 1387                     | 21                 | 92                    |
|                          | Nickel et ses composés            | 1386                     | 23                 |                       |
|                          | Arsenic et ses composés           | 1369                     |                    | 4                     |
|                          | Zinc et ses composés              | 1383                     |                    | 133                   |
|                          | Cuivre et ses composés            | 1392                     |                    | 134                   |
|                          | Chrome et ses composés            | 1389                     |                    | 136                   |
| <b>Nitro aromatiques</b> | 2-nitrotoluène                    | 2613                     |                    |                       |
|                          | Nitrobenzène                      | 2614                     |                    |                       |
| <b>Organétains</b>       | Tributylétain cation              | 2575                     | 30                 | 115                   |
|                          | Dibutylétain cation               | 1771                     |                    | 49,50,51              |
|                          | Monobutylétain cation             | 2542                     |                    |                       |

| Famille                    | Substances <sup>1</sup>                                | Code SANDRE <sup>2</sup> | n° DCE <sup>3</sup> | n° 76/464 <sup>4</sup> |
|----------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|
|                            | Triphénylétain cation                                  | <i>demande en cours</i>  |                     | 125,126,127            |
| <i>PCB</i>                 | PCB 28   | 1239                     |                     | 101                    |
|                            | PCB 52   | 1241                     |                     |                        |
|                            | PCB 101  | 1242                     |                     |                        |
|                            | PCB 118  | 1243                     |                     |                        |
|                            | PCB 138  | 1244                     |                     |                        |
|                            | PCB 153  | 1245                     |                     |                        |
|                            | PCB 180  | 1246                     |                     |                        |
| <i>Pesticides</i>          | Trifluraline   | 1289                     | 33                  |                        |
|                            | Alachlore  | 1101                     | 1                   |                        |
|                            | Atrazine   | 1107                     | 3                   |                        |
|                            | Chlorfenvinphos  | 1464                     | 8                   |                        |
|                            | Chlorpyrifos   | 1083                     | 9                   |                        |
|                            | Diuron   | 1177                     | 13                  |                        |
|                            | Alpha Endosulfan                                       | 1178                     | 14                  |                        |
|                            | bêta Endosulfan  | 1179                     | 14                  |                        |
|                            | alpha Hexachlorocyclohexane                            | 1200                     | 18                  |                        |
|                            | gamma isomère Lindane                                  | 1205                     | 18                  |                        |
|                            | Isoproturon  | 1208                     | 19                  |                        |
|                            | Simazine   | 1263                     | 29                  |                        |
| <i>Paramètres de suivi</i> | Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314<br>1841             |                     |                        |
|                            | Matières en Suspension                                 | 1305                     |                     |                        |

 Substances Dangereuses Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07) et de la directive fille de la DCE adoptée le 20 octobre 2008 (anthracène et endosulfan)

 Substances Prioritaires issues de l'annexe X de la DCE (tableau A de la circulaire du 07/05/07)

 Autres substances pertinentes issues de la liste I de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et ne figurant pas à l'annexe X de la DCE (tableau B de la circulaire du 07/05/07)

 Autres substances pertinentes issues de la liste II de la directive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE) et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)

 Autres paramètres

<sup>1</sup> : Les groupes de substances sont indiqués en italique.

<sup>2</sup> : Code Sandre de la substance : <http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php>

<sup>3</sup> : Correspondance avec la numérotation utilisée à l'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

<sup>4</sup> : N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982



## ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

| Famille               | Substances                                     | Code SANDRE <sup>1</sup> | LQ <sup>2</sup> à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l Eaux Résiduaires                                 |
|-----------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Alkylphénols</b>   | Nonylphénols                                   | 1957                     | 0.1  |
|                       | NP10E  | demande en cours         | 0.1*   |
|                       | NP20E  | demande en cours         | 0.1*   |
|                       | Octylphénols                                   | 1920                     | 0.1  |
|                       | OP10E  | demande en cours         | 0.1*   |
|                       | OP20E  | demande en cours         | 0.1*   |
| <b>Anilines</b>       | 2 chloroaniline                                | 1593                     | 0.1  |
|                       | 3 chloroaniline                                | 1592                     | 0.1  |
|                       | 4 chloroaniline                                | 1591                     | 0.1  |
|                       | 4-chloro-2 nitroaniline                        | 1594                     | 0.1  |
|                       | 3,4 dichloroaniline                            | 1586                     | 0.1  |
| <b>Autres</b>         | Chloroalcènes C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> | 1955                     | 10   |
|                       | Biphényle                                      | 1584                     | 0.05   |
|                       | Epichlorhydrine                                | 1494                     | 0.5  |
|                       | Tributylphosphate                              | 1847                     | 0.1  |
|                       | Acide chloroacétique                           | 1465                     | 25   |
| <b>BDE</b>            | Tétrabromodiphényléther BDE 47                 | 2919                     | La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE. |
|                       | Pentabromodiphényléther (BDE 99)               | 2916                     |  |
|                       | Pentabromodiphényléther (BDE 100)              | 2915                     |  |
|                       | Hexabromodiphényléther BDE 154                 | 2911                     |  |
|                       | Hexabromodiphényléther BDE 153                 | 2912                     |  |
|                       | Heptabromodiphényléther BDE 183                | 2910                     |  |
|                       | Décabromodiphényléther (BDE 209)               | 1815                     |  |
| <b>BTEX</b>           | Benzène  | 1114                     | 1  |
|                       | Ethylbenzène                                   | 1497                     | 1  |
|                       | Isopropylbenzène                               | 1633                     | 1  |
|                       | Toluène  | 1278                     | 1  |
|                       | Xylènes (Somme o,m,p)                          | 1780                     | 2  |
| <b>Chlorobenzènes</b> | Hexachlorobenzène                              | 1199                     | 0.01   |
|                       | Pentachlorobenzène                             | 1188                     | 0.02   |
|                       | 1,2,3 trichlorobenzène                         | 1630                     | 1  |
|                       | 1,2,4 trichlorobenzène                         | 1283                     | 1  |
|                       | 1,3,5 trichlorobenzène                         | 1629                     | 1  |
|                       | Chlorobenzène                                  | 1467                     | 1  |
|                       | 1,2 dichlorobenzène                            | 1165                     | 1  |
|                       | 1,3 dichlorobenzène                            | 1164                     | 1  |
|                       | 1,4 dichlorobenzène                            | 1166                     | 1  |
|                       | 1,2,4,5 tétrachlorobenzène                     | 1631                     | 0.05   |

| Famille       | Substances                        | Code SANDRE <sup>1</sup> | LQ <sup>2</sup> à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l Eaux Résiduaires |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|               | 1-chloro-2-nitrobenzène           | 1469                     | 0.1  |
|               | 1-chloro-3-nitrobenzène           | 1468                     | 0.1  |
|               | 1-chloro-4-nitrobenzène           | 1470                     | 0.1  |
| Chlorophénols | Pentachlorophénol                 | 1235                     | 0.1  |
|               | 4-chloro-3-méthylphénol           | 1636                     | 0.1  |
|               | 2 chlorophénol                    | 1471                     | 0.1  |
|               | 3 chlorophénol                    | 1651                     | 0.1  |
|               | 4 chlorophénol                    | 1650                     | 0.1  |
|               | 2,4 dichlorophénol                | 1486                     | 0.1  |
|               | 2,4,5 trichlorophénol             | 1548                     | 0.1  |
|               | 2,4,6 trichlorophénol             | 1549                     | 0.1  |
| COHV          | Hexachloropentadiène              | 2612                     | 0.1  |
|               | 1,2 dichloroéthane                | 1161                     | 2  |
|               | Chlorure de méthylène             | 1168                     | 5  |
|               | Hexachlorobutadiène               | 1652                     | 0.5  |
|               | Chloroforme                       | 1135                     | 1  |
|               | Tétrachlorure de carbone          | 1276                     | 0.5  |
|               | Chloroprène                       | 2611                     | 1  |
|               | 3-chloroprène (chlorure d'allyle) | 2065                     | 1  |
|               | 1,1 dichloroéthane                | 1160                     | 5  |
|               | 1,1 dichloroéthylène              | 1162                     | 2.5  |
|               | 1,2 dichloroéthylène              | 1163                     | 5  |
|               | Hexachloroéthane                  | 1656                     | 1  |
|               | 1,1,2 tétrachloroéthane           | 1271                     | 1  |
|               | Tétrachloroéthylène               | 1272                     | 0.5  |
|               | 1,1,1 trichloroéthane             | 1284                     | 0.5  |
|               | 1,1,2 trichloroéthane             | 1285                     | 1  |
|               | Trichloroéthylène                 | 1286                     | 0.5  |
|               | Chlorure de vinyle                | 1753                     | 5  |
| HAP           | Anthracène                        | 1188                     | 0.01   |
|               | Fluoranthène                      | 1191                     | 0.01   |
|               | Naphtalène                        | 1517                     | 0.05   |
|               | Acénaphène                        | 1453                     | 0.01   |
|               | Benzo (a) Pyrène                  | 1115                     | 0.01   |
|               | Benzo (b) Fluoranthène            | 1117                     | 0.01   |
|               | Benzo (k) Fluoranthène            | 1116                     | 0.01   |
|               | Benzo (g,h,i) Pérylène            | 1118                     | 0.01   |
|               | Indeno (1,2,3-cd) Pyrène          | 1201                     | 0.01   |
| Métaux        | Cadmium et ses composés           | 1388                     | 3  |
|               | Plomb et ses composés             | 1382                     | 5  |
|               | Mercurure et ses composés         | 1387                     | 0.5  |
|               | Nickel et ses composés            | 1386                     | 10   |
|               | Arsenic et ses composés           | 1369                     | 5  |
|               | Zinc et ses composés              | 1383                     | 10   |
|               | Cuivre et ses composés            | 1392                     | 5  |
| Organoétains  | Tributylétain cation              | 2874                     | 0.02   |

| Famille                    | Substances   | Code SANDRE <sup>1</sup> | LQ <sup>2</sup> à atteindre par substance par les laboratoires prestataires en µg/l Eaux Résiduaires |
|----------------------------|--|--------------------------|--|
|                            | Dibutylétain cation                                    | 1771                     | 0.02   |
|                            | Monobutylétain cation                                  | 2542                     | 0.02   |
|                            | Triphénylétain cation                                  | <i>demande en cours</i>  | 0.02   |
| <b>PCB</b>                 | PCB 28   | 1239                     | 0.01   |
|                            | PCB 52   | 1241                     | 0.01   |
|                            | PCB 101  | 1242                     | 0.01   |
|                            | PCB 118  | 1243                     | 0.01   |
|                            | PCB 138  | 1244                     | 0.01   |
|                            | PCB 153  | 1245                     | 0.01   |
|                            | PCB 180  | 1246                     | 0.01   |
| <b>Pesticides</b>          | Trifluraline   | 1289                     | 0.05   |
|                            | Alachlore  | 1101                     | 0.02   |
|                            | Atrazine   | 1107                     | 0.03   |
|                            | Chlorfenvinphos  | 1464                     | 0.05   |
|                            | Chlorpyrifos   | 1083                     | 0.05   |
|                            | Diuron   | 1177                     | 0.05   |
|                            | Alpha Endosulfan                                       | 1178                     | 0.02   |
|                            | béta Endosulfan  | 1179                     | 0.02   |
|                            | alpha Hexachlorocyclohexane                            | 1200                     | 0.02   |
|                            | gamma isomère Lindane                                  | 1203                     | 0.02   |
|                            | Isoproturon  | 1208                     | 0.05   |
|                            | Simazine   | 1263                     | 0.03   |
| <b>Paramètres de suivi</b> | Demande Chimique en Oxygène ou Carbone Organique Total | 1314<br>1841             | 30000<br>300   |
|                            | Matières en Suspension                                 | 1305                     | 2000   |

<sup>1</sup> Code Sandre accessible sur <http://sandre.eaufrance.fr/app/References/client.php>

<sup>2</sup> La valeur à atteindre pour la limite de quantification (LQ) correspond à la valeur que 50% des prestataires sont capables d'atteindre le plus fréquemment. Ces valeurs sont issues de l'exploitation des LQ transmises par les laboratoires dans le cadre de l'action 3RSDE depuis 2005.

\* Valeur de LQ dérivée de l'annexe D de la norme ISO/DIS 18857-2

**ANNEXE 5.3 : INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE**

| <b>POUR CHAQUE PRELEVEMENT : INFORMATIONS DEMANDEES</b>   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>Critère SANDRE</b>                                     | <b>Valeurs possibles</b>              | <b>Exemples de restitution</b>  |
| <b>IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE PRELEVEMENT</b>       | Imposé                                | Code Sandre du prestataire de prélèvement<br>Code exploitant                              |
| <b>IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON</b>                    | Texte                                 | Champ libre permettant d'identifier l'échantillon.<br>Référence donnée par le laboratoire |
| <b>TYPE DE PRELEVEMENT</b>                                | Liste déroulante                      | - Asservi au débit<br>- Proportionnel au temps<br>- Prélèvement ponctuel                  |
| <b>PERIODE DE PRELEVEMENT_DATE_DEBUT</b>                  | Date                                  | Date de début<br>Format JJ/MM/AAAA  |
| <b>DUREE DE PRELEVEMENT</b>                               | Nombre                                | Durée en Nombre d'heures  |
| <b>REFERENTIEL DE PRELEVEMENT</b>                         | Texte                                 | Champ destiné à recevoir la référence à la norme de prélèvement                           |
| <b>DATE DERNIER CONTROLE METROLOGIQUE DU DEBITMETRE</b>   | Date                                  | Renseigne la date du dernier contrôle métrologique valide du débitmètre                   |
| <b>NOMBRE D ECHANTILLON</b>                               | Nombre entier                         | Nombre de prélèvements pour constituer l'échantillon moyen (valeur par défaut 1)          |
| <b>BLANC SYSTEME PRELEVEMENT</b>                          |                                       | Oui, Non  |
| <b>BLANC ATMOSPHERE</b>                                   |                                       | Oui, Non  |
| <b>DATE DE PRISE EN CHARGE PAR LE LABORATOIRE</b>         | Date                                  | Date d'arrivée au laboratoire<br>Format JJ/MM/AAAA  |
| <b>IDENTIFICATION LABORATOIRE PRINCIPAL ANALYSE</b>       |                                       | Code Sandre Laboratoire   |
| <b>TEMPERATURE DE L'ENCEINTE (ARRIVEE AU LABORATOIRE)</b> | Nombre décimal 1 chiffre significatif | Température (unité °C)  |

| POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS DEMANDEES |  |  |
|---|--|--|
| Critère SANDRE  | Valeurs possibles  | Exemples de restitution  |
| CODE SANDRE PARAMETRE   | Imposé   |  |
| DATE DE DEBUT D'ANALYSE PAR LE LABORATOIRE                                      | Date   | Date de début d'analyse par le laboratoire<br>Format JJ/MM/AAAA                          |
| NOM PARAMETRE   | Imposé   | Nom sandre   |
| REFERENTIEL   | Imposé   | <i>Analyse réalisée sous accréditation</i><br><i>Analyse réalisée hors accréditation</i> |
| NUMERO DOSSIER ACCREDITATION  |  | Numéro d'accréditation<br>De type N° X-XXXX  |
| FRACTION ANALYSEE   | Imposé   | 3 : Phase aqueuse de l'eau<br>23 : Eau brute<br>41 : MES brutes                          |
| METHODE DE PREPARATION  | L / L<br>SPE<br>SBSE<br>SPE disk.<br>L / S (MES)<br>ASE (MES)<br>SOXHLET (MES)<br>Minéralisation Eau régale<br>Minéralisation Acide nitrique<br>Minéralisation autre                   |  |
| TECHNIQUE DE DETECTION  | FID<br>TCD<br>ECD<br>GC/MS<br>LC/MS<br>GC/MS/MS<br>GC/LRMS<br>GC/LRMS/MS<br>LC/MS/MS<br>GC/HRMS<br>GC/HRMS/MS<br>FAAS<br>ZAAS<br>ICP/OES<br>ICP/MS<br>HPLC-DAD<br>HPLC FLUO<br>HPLC UV |  |
| METHODE D'ANALYSE<br>(norme ou à défaut le type de méthode)                     | texte  |  |

| POUR CHAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACTION ANALYSEE : INFORMATIONS DEMANDEES |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
| Critère SANDRE  |   | Valeurs possibles | Exemples de restitution  |
| <b>LIMITE DE QUANTIFICATION</b>   | Valeur  | Libre (numérique) | Libre (numérique)  |
|   | Unité   | Imposé            | EAU BRUTE : $\mu\text{g/l}$ ; PHASE AQUEUSE : $\mu\text{g/l}$ , MES (PHASE PARTICULAIRE) : $\mu\text{g/kg}$<br>sauf MES, DCO ou COT (unité en mg/l)                                    |
|   | Incertitu de avec facteur d'élargissement (k=2) | Libre (numérique) | Pour une incertitude de 15%, la valeur échangée sera 15  |
| <b>RESULTAT</b>   | Valeur  | Libre (numérique) | Si résultat < limite de détection ou résultat < LQ : saisir dans résultat la valeur LD ou LQ et renseigner le Champ CODE REMARQUE DE L'ANALYSE   |
|   | Unité   | Imposé            | EAU BRUTE : $\mu\text{g/l}$ ; PHASE AQUEUSE : $\mu\text{g/l}$ , MES (PHASE PARTICULAIRE) : $\mu\text{g/kg}$  |
|   | Incertitu de avec facteur d'élargissement (k=2) | Libre (numérique) | Pour une incertitude de 15%, la valeur échangée sera 15  |
| <b>CODE REMARQUE DE L'ANALYSE</b>   |   | Imposé            | Code 0 : Analyse non faite<br>Code 1 : Résultat $\geq$ limite de quantification<br>Code 10 : Résultat < limite de quantification   |
| <b>CONFIRMATION DU RESULTAT</b>   |   | Imposé            | Code 0 : NON CONFIRME (analyse unique)<br>Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée, confirmation par SM)   |
| <b>COMMENTAIRES</b>   |   | Libre             | Liste des paramètres retrouvés dans le blanc du système de prélèvement ou d'atmosphère + ordre de grandeur.<br><br>LQ élevée (matrice complexe)<br><br>Présence d'interférents etc.... |

Les critères identifiés en gras sont à renseigner obligatoirement lors de la restitution des données. L'absence de renseignements sur les champs obligatoires sera une entorse à l'engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas échéant le paiement de la prestation par l'exploitant.

## ANNEXE 5.4 : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE À L'EXPLOITANT

### Justificatifs à produire

1. **Justificatifs** d'accréditations sur les opérations de prélèvements (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :
  - ✓ Numéro d'accréditation
  - ✓ Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées
2. Liste de références en matière d'opérations de prélèvements de substances dangereuses dans les rejets industriels
3. Tableau des performances et d'assurance qualité à renseigner obligatoirement : les critères de choix pour l'exploitant pour la sélection d'un laboratoire prestataire sont repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'annexe 5.2.
4. Attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique (modèle joint)





## DIFFUSION

- Original : dossier
- Intéressé : Société TRW Composants Moteurs
- M. le Maire d'ORLEANS
- M. l'Inspecteur des Installations Classées  
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  
Subdivision du Loiret - Avenue de la Pomme de Pin - Le Concyr  
45590 SAINT CYR EN VAL
- M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  
5 avenue Buffon – BP 6507 – 45064 ORLEANS CEDEX 2
- Mme la Directrice Départementale des Territoires
- M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  
Délégation Territoriale du Loiret – Unité Santé Environnement
- M. le Directeur des Services Départementaux d'Incendie et de Secours
- M. le Chef de l'UT 45 de la Direction Régionale de l'Entreprise, de la Concurrence, de la  
Consommation, du Travail et de l'Emploi
- M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles

