

PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
GENERALE ET DE LA REGLEMENTATION

Bureau de l'Urbanisme
et du Cadre de Vie

AB/AL

Affaire suivie par : M. BERNON

Tél. 37.27.70.94

ARRETE N° 1002



ARRETE D'AUTORISATION

SOCIETE BULLITT AUTO
COMMUNE DE LEVAINVILLE

LE PREFET D'EURE-ET-LOIR,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

- VU la loi du 19 Juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la protection de l'Environnement ;
- VU le Décret du 21 Septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi ;
- VU le décret modifié du 20 Mai 1953 fixant la nomenclature des Installations Classées ;
- VU les prescriptions des articles 66, 66 A, 66 B, 67 et 68 du livre II du Code du Travail relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
- VU la demande de la Société BULLITT AUTO, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exploiter un chantier de récupération de déchets de métaux situé 24 rue Montjudé à LEVAINVILLE ;
- VU l'arrêté préfectoral du 23 Septembre 1988 prescrivant sur ladite demande une enquête publique qui s'est déroulée du 18 Octobre au 16 Novembre 1988 sur le territoire des communes de LEVAINVILLE, BLEURY, GUE-DE-LONGROI ;
- VU l'arrêté préfectoral du 16 Mars 1989 prorogeant les délais d'instruction de cette enquête jusqu'au 28 Avril 1989 ;
- VU le procès-verbal d'enquête publique ;
- VU l'avis du Commissaire-Enquêteur émis le 28 Décembre 1988 ;
- VU les avis émis par les Conseils Municipaux de LEVAINVILLE, du GUE-DE-LONGROI et de BLEURY ;
- VU les avis émis par les directions départementales de l'Agriculture et de la Forêt, de l'Equipement, des Affaires Sanitaires et Sociales, des services d'Incendie et de Secours et du Service Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de protection civile ;

.../...

VU le rapport et l'avis de M. l'Inspecteur de l'Industrie et des Mines
Inspecteur des Installations classées, en date du 13 Janvier 1989 ;

VU l'ensemble des pièces et documents qui y sont annexés ;

VU l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène au cours de
sa séance du 9 Mars 1989 ;

CONSIDERANT que la demande d'exploitation de la société BULLITT-AUTO
nécessite une autorisation préfectorale ;

CONSIDERANT que ladite société n'a pas émis d'observation sur le projet
qui lui a été envoyé ;

STATUANT en conformité des articles 1 et 2 de la loi du 19 Juillet 1976
citée ci-dessus ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture d'EURE-ET-LO

A R R E T E

ARTICLE 1 -

La Société BULLIT AUTO, dont le siège social est situé
2 et 4 rue Montjudé - LEVAINVILLE - 28700 AUNEAU, est autorisée aux
conditions suivantes et en conformité des plans et descriptions produits
au dossier de demande d'autorisation, à exploiter un chantier de
récupération de déchets de métaux, situé au lieudit "Montjudé", sur le
territoire de la commune de LEVAINVILLE, 2 et 4 rue Mondjudé dans les
parcelles cadastrées section AB n° 29, 30 et 31.

Les activités qui y seront exercées sont classées sous la
rubrique suivante de la nomenclature :

* n° 286.....(A).....Stockages et activités de récupération de
déchets, de métaux et d'alliages, résidus
métalliques, objets de métal, carcasses de
véhicules hors d'usage, etc...la surface
utilisée étant de 1 400 m².

ARTICLE 2 -

Pour l'ensemble de l'établissement, la Société BULLIT AUTO
est tenue de se conformer aux prescriptions suivantes :

.../...

I - REGLES S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT -

1.1 Règles de caractère général -

1.1.1 Les installations doivent être disposées et aménagées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande, en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Tout projet de modifications à apporter à ces installations doit être avant réalisation porté à la connaissance du Préfet, accompagné des éléments d'appréciation nécessaires.

1.1.2 Les prescriptions de la présente autorisation s'appliquent également aux installations exploitées dans l'établissement qui, bien que ne relevant pas de la nomenclature des Installations Classées, sont de nature à modifier les dangers ou les inconvénients présentés par les Installations Classées de l'établissement.

1.1.3 L'exploitant est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des Installations Classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de ses installations qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 Juillet 1976.

Les dépenses occasionnées par les analyses, campagnes de mesure, interventions d'urgence, remises en état, consécutives aux accidents ou incidents indiqués ci-dessus, seront à la charge de l'exploitant.

1.1.4 Sans préjuger des autres prescriptions figurant au présent arrêté, sont applicables aux installations de l'établissement :

- l'instruction de Monsieur le Ministre du Commerce en date du 06 Juin 1953, relative au rejet des eaux résiduaires des Installations Classées (JO du 20 Juin 1953) complétée par l'instruction du 10 Septembre 1957 (JO du 21 Septembre 1957 et du 08 Octobre 1957).

- l'arrêté ministériel du 20 Août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la protection de l'environnement (JO du 10 Novembre 1985).

- l'instruction du 10 Avril 1974 relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de métaux ferreux et non ferreux (JO du 08 Mai 1974)

.../...

2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

2.1 - Aménagement du chantier et implantation de matériels -

2.1.1 - Afin d'en interdire l'accès, le chantier sera entouré d'une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de deux mètres.

L'accès du chantier se fera à partir de la rue de Montjudé. Le portail de cet accès sera réalisé en matériau résistant.

2.1.2 - A proximité immédiate de cette issue seront placés un ou plusieurs panneaux de signalisation et d'information sur lesquels seront notés :

- le nom ou la raison sociale de l'exploitant,
- la date et le numéro du présent arrêté,
- les heures d'ouverture,
- l'indication que les véhicules de la clientèle devront stationner obligatoirement sur l'aire aménagée à cet effet à l'intérieur du périmètre du chantier.

Ces panneaux seront en matériau résistant ; les inscriptions seront indélébiles.

En l'absence de gardiennage, l'issue du chantier sera fermée à clef en dehors des heures d'exploitation.

2.1.3 - La hauteur des dépôts ne devra pas excéder la hauteur de la clôture de limitation du chantier ; soit 2 mètres, le volume du dépôt est limité à 3000 m³.

Le stockage des véhicules sur le terrain sera réalisé sans empilage.

Les véhicules automobiles hors d'usage ne devront pas séjourner sur le chantier plus de 6 mois.

2.1.4 - A l'intérieur du chantier, une aire de stationnement de 10 emplacements, correspondant aux besoins de la clientèle, devra être aménagée. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m² y compris les accès.

2.1.5 - Pour le cas où l'exploitant utilise des machines et matériels fixes, ceux-ci seront implantés dans les zones du chantier les plus éloignées des habitations et seront installés de façon que les vibrations transmises par le sol ne soient pas susceptibles de gêner le voisinage.

2.1.6 - Une ou plusieurs aires spéciales, nettement délimitées, seront réservées pour la préparation des moteurs des véhicules automobiles ainsi que pour le dépôt des copeaux, tournures, pièces, matériels, etc..., enduits de graisses, huiles, produits pétroliers, produits chimiques, divers, etc...

.../...

- 2.1.7 - Un emplacement spécial sera réservé pour le dépôt et la préparation :
- a) Des objets suspects et volumes creux, non aisément identifiables, ainsi que les volumes creux, clos, ne présentant aucun dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange ;
 - b) Des volumes creux comportant un dispositif d'ouverture manuelle (couvercle, etc...) en vue de leur remplissage ou de leur vidange (bidons, fûts, enveloppes métalliques diverses) ainsi que les tubes de formes diverses susceptibles de contenir des produits dangereux.
- 2.1.8 - Le sol des emplacements spéciaux prévus aux paragraphes 2.1.6. et 2.1.7. sera sous abri, imperméable et en forme de cuvette de rétention.
- Des dispositions seront prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation.
- Des récipients ou bacs étanches seront prévus pour déposer les liquides, huiles, etc... récupérés.
- 2.1.9 - Une aire de démontage de 150 m², bétonnée, sera édifiée à l'emplacement prévu à cet effet, les eaux de lavage et les égouttures seront récupérées et envoyées dans un séparateur à hydrocarbures suivi d'un filtre.
- 2.1.10- Les locaux d'exploitation et postes de travail seront aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique.
- 2.1.11- Dès notification du présent arrêté, l'exploitant prendra l'attache de la Direction Départementale de l'Équipement en vue de la détermination des modalités d'accès au chantier, de stationnement aux abords du site et de toutes autres prescriptions que ce service estimerait nécessaire d'édicter dans le cadre de la sécurité routière.

2.2 - Prévention du bruit -

- 2.2.1 - L'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 Août 1985 (JO du 10 Novembre 1985) relatif aux bruits aériens émis par les installations relevant de la loi sur les Installations Classées pour la protection de l'environnement lui sont applicables.

.../...

- 2.2.2 - Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier au décret du 18 Avril 1969).
- 2.2.3 - L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts-parleurs, etc...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
- 2.2.4 - Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement se fera en se référant au tableau ci-dessous qui fixe les points de contrôle et les valeurs correspondantes des niveaux limites admissibles (voir 1.3, 3ème alinéa de l'instruction technique annexée à l'arrêté du 20 Août 1985).

POINT DE MESURE EMPLACEMENT	TYPE DE ZONE	Niveaux limites admissibles de bruit en dB(A)		
		Jour 7H-20H	Période Intermédiaire 6H/7H-20H/22H ----- dimanches et jours fériés 6H/22H	Nuit 22H-6H
Limite de propriété de l'établissement	Zone urbaine avec quelques ateliers et voie de trafic terrestre assez importante	60	55	50

- 2.2.5 - L'inspection des Installations Classées peut demander que des contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiés dont le choix sera soumis à son approbation. Les frais en seront supportés par l'exploitant.
- 2.2.6 - L'Inspecteur des Installations Classées peut demander à l'exploitant de procéder à une surveillance périodique de l'émission sonore en limite de propriété. Les résultats des mesures seront tenus à sa disposition.

.../...

2.3 - Prévention de la pollution des eaux résiduaires -

- 2.3.1 - Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore, de nuire à la conservation des constructions et réseaux d'assainissement et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de dégager en égout directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables.
- 2.3.2 - Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels.

En particulier, à tout stockage ou dépôt de liquides inflammables, dangereux ou toxiques, et d'une manière générale à tout stockage ou dépôt de liquides susceptibles de provoquer une pollution de l'eau ou du sol sera associée une capacité de rétention dont le volume sera au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.

- 2.3.3 - Tous liquides qui seraient accidentellement répandus sur les emplacements spéciaux prévus aux paragraphes 2.1.6 et 2.1.7 seront collectés dans deux citernes de capacité au moins égale à 2500 litres.

Ces citernes seront protégées par des cuvettes de rétention dans les conditions prescrites au paragraphe 2.3.2.

Les contenus de ces citernes seront enlevés par une entreprise spécialisée en vue de leur élimination selon les modalités édictées au paragraphe 2.5 ci-après.

- 2.3.4 - Tout rejet en puisard est formellement interdit.

2.4 - Prévention de la pollution atmosphérique

- 2.4.1 - Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des poussières ou des gaz odorants toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

- 2.4.2 - Tout brûlage à l'air libre est interdit.

.../...

- 2.4.3 - Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières, en particulier les voies de circulation seront entretenues et arrosées en saison sèche en tant que de besoin.

2.5 - Prescriptions concernant l'élimination des déchets -

- 2.5.1 - En application de la loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975 (JO du 16 Juillet 1975) relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les déchets seront éliminés dans des conditions propres à éviter de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

Tous les déchets seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la législation des Installations Classées pour la protection de l'environnement.

L'exploitant devra s'en assurer et pouvoir en justifier à tout moment.

- 2.5.2 - Conformément au décret n° 79.981 du 21 Novembre 1979, modifié par le décret n° 85.387 du 29 Mars 1985, portant réglementation de la récupération des huiles usagées, les huiles minérales ou synthétiques usagées seront soit remises au ramasseur agréé pour l'Eure et Loir, soit transportées directement pour mise à la disposition d'un éliminateur agréé au titre des décrets sus-visés ou autorisé dans un autre état-membre de la C.E.E. en application de la Directive n° 75.439 C.E.E.

- 2.5.3 - L'élimination (par le producteur ou un sous-traitant) fera l'objet d'une comptabilité précise tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées. A cet effet, l'exploitant ouvrira un registre mentionnant pour chaque type de déchets :

- origine, composition, quantité
- nom de l'entreprise chargée de l'enlèvement, date de l'enlèvement
- destination précise des déchets : lieu et mode d'élimination finale.

Un état récapitulatif de ces données sera transmis à l'inspecteur des Installations Classées sur sa demande.

Les documents justificatifs de l'exécution de l'élimination des déchets seront annexés au registre prévu ci-dessus et tenus à la disposition de l'inspecteur des Installations Classées.

2.6 - Prévention des incendies -

- 2.6.1 - La quantité de stériles sera limitée à 300 m³.
Le dépôt de pneumatiques sera limité à 25 m³ ; une voie de circulation d'une largeur minimale de quatre mètres sera prévue autour de ce dépôt.

.../...

2.6.2 - Une voie d'accès de 3,5 m de largeur sera réalisée entre la clôture et les stockages de véhicules sur tout le périmètre du lot. Le stockage des voitures sera recoupé tous les 25 mètres et l'espace séparant chaque stockage ne sera pas inférieur à 5 mètres.

2.6.3 - Dans le cas où les véhicules automobiles sont découpés au chalumeau, ils devront être préalablement débarrassés de toutes matières combustibles et liquides inflammables.

Les opérations de découpage au chalumeau ne pourront être effectuées à moins de huit mètres des dépôts prévus aux paragraphes 2.1.6 et 2.1.7 ainsi que de dépôt de pneumatiques et en général de tous dépôts de produits inflammables ou matières combustibles.

2.6.4 - Il est interdit de fumer à proximité et sur les zones :

- prévues aux paragraphes 2.1.6. et 2.1.7
- réservées aux dépôts de stériles, pneumatiques, liquides inflammables.

Cette interdiction, précisée dans le règlement du chantier, sera affichée sur les lieux de travail aux postes ci-dessus indiqués.

2.6.5 - Il est interdit d'entreposer sur le chantier des explosifs, munitions, tous engins ou parties d'engins, matériels de guerre.

Lorsque dans les déchets reçus, il sera découvert des engins, parties d'engins ou matériels de guerre, des objets suspects ou des lots présumés d'origine dangereuse, il sera fait appel sans délai au service suivant :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE

Les engins seront entreposés, en attendant l'intervention de ce service sur un emplacement spécial.

L'adresse et le numéro de téléphone seront affichés dans le bureau du préposé responsable du chantier.

Toute manipulation d'explosifs, munitions, engins ou parties d'engins et matériels de guerre ainsi que des objets suspects et corps creux sera effectuée conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur

2.6.6 - L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés et en nombre suffisant, tels que postes d'eau, extincteurs, sacs de sable, etc..., implantés en concertation avec la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours.

.../...

Il sera demandé le passage de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours pour le contrôle de pression et débit.

La bouche d'incendie implantée à l'intérieur du chantier de la Société BULLIT AUTO sera maintenue en bon état de fonctionnement.

Toutefois, tout poste de découpage au chalumeau devra être muni d'au moins un extincteur portatif.

L'exploitant devra s'assurer trimestriellement que les extincteurs sont à la place prévue, aisément accessibles et en bon état extérieur.

- 2.6.7 - Des consignes d'incendie seront établies ; elles seront affichées, ainsi que les numéros de téléphone et adresse du centre de secours le plus proche, près de l'accès au chantier et dans les locaux d'exploitation s'ils existent.

2.7 - Rongeurs - Insectes -

Le chantier sera mis en état de dératisation permanente.

Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant une durée d'un an.

La démoustication sera effectuée en tant que de besoin.

ARTICLE 3 -

Les dispositions du présent arrêté devront avoir été satisfaites avant exploitation du dépôt.

ARTICLE 4 -

La Société BULLIT AUTO devra également se conformer aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs imposées par les articles 66, 66A et 66B du livre II du code du travail et aux règlements d'administration publique pris en application des articles 67 et 68 du même livre, notamment aux décrets des 10 Juillet 1913 modifié (mesures générales de la protection et de sécurité) et 14 Novembre 1962 (protection du personnel contre les dangers des courants électriques).

.../...

