

**PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR**

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION  
ET DES LIBERTES PUBLIQUES

-----  
Bureau de l'Urbanisme  
et de l'Environnement

-----  
MC/IH

Affaire suivie par : Mme CHEVALLIER

Tél. 37.27.70.94.

**ARRETE D'AUTORISATION  
EXPLOITATION D'UN CENTRE DE STOCKAGE DE  
CEREALES PAR LA SOCIETE LECUREUR A  
ORGERES EN BEAUCE**

**LE PREFET D'EURE-ET-LOIR,  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite**

**ARRETE N° 1137**

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 20 mai 1953 pris l'application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée ;

Vu les décrets des 7 juillet 1992 et 29 décembre 1993 modifiant la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans les établissements susceptibles de présenter des risques d'explosion ;

Vu l'arrêté ministériel en date du 11 août 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et les installations de stockage de céréales ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets des installations classées soumises à autorisation ;

Vu les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travail du Code du Travail ;

Vu la demande présentée par la Société LECUREUR, dont le siège est à ARTENAY (45) 20 rue de la Gare, à l'effet d'être autorisée à exploiter son centre de stockage de céréales à ORGERES EN BEAUCE ;

.../...

Vu l'arrêté préfectoral n° 1140 du 14 mai 1993 prescrivant sur ladite demande une enquête publique qui s'est déroulée du 12 juin au 12 juillet 1993 inclus sur le territoire des communes d'ORGERES EN BEAUCE, VIABON, LOIGNY LA BATAILLE, COURBEHAYE, FONTENAY SOUS CONIE et GERMIGNONVILLE ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 10 novembre 1993 et 10 février 1994 prorogeant les délais d'instruction du dossier ;

Vu l'avis de Monsieur le Commissaire-Enquêteur ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes concernées ;

Vu les avis de Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement, de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, de Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours et de Monsieur le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier et des documents qui y sont annexés ;

Vu le rapport de l'Inspecteur des Installations Classées en date du 24 janvier 1994 ;

Vu l'avis émis par le Conseil Départemental d'Hygiène au cours de sa séance du 29 mars 1994 ;

Considérant que les activités en cause sont soumises à autorisation sous la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées ;

Statuant en conformité des titres I et II de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir ;

ARRÊTÉ

**Article 1 :**

La Société LECUREUR dont le siège est situé - 20, Rue de la Gare à ARTENAY (45) - est autorisée aux conditions suivantes et en conformité avec les plans et descriptions produits au dossier de demande d'autorisation, à exploiter un centre de stockage de céréales de 100 000 m<sup>3</sup>, sur le territoire de la commune d'ORGERES en Beauce.

Sur le même site, la Société LECUREUR exerce d'autres activités de service aux agriculteurs, la nomenclature et les caractéristiques de l'ensemble des activités sont indiquées dans le tableau suivant :

**Classement des activités :**

ACTIVITES	RUBRIQUE	CARACTERISTIQUES
Stockage de céréales	2160 autorisation	100 000 m <sup>3</sup> (silos anciens et nouveaux)
Séchoir à grain	153 bis A 2°) déclaration	4 M W
Stockage de gaz combustible liquéfié	211 - B 1°) déclaration	100 m <sup>3</sup>
produits agropharmaceutiques  dont produits très toxiques  dont toxiques particuliers	1150 (non classé)  1111 déclaration d'antériorité  1155 déclaration d'antériorité	inférieur à 15 T.  } quantités inférieures } aux limites définies } par la nomenclature } pour les catégories } de produit soumises } à déclaration.

**Article 2 :**

Pour l'exploitation de l'ensemble de son établissement, la Société LECUREUR devra se conformer aux prescriptions suivantes :

Les installations seront situées et installées conformément aux plans joints au dossier de demande d'autorisation et exploitées selon les prescriptions du présent arrêté.

Tout projet de modification de l'installation ou de son mode d'exploitation devra avant sa réalisation être porté à la connaissance du Préfet.

Les installations seront réalisées, équipées et exploitées de manière à éviter que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine des dangers et inconvénients cités à l'article 1er de la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

L'arrêté préfectoral du 3 Avril 1978 est applicable au stockage de gaz combustible liquéfié relevant de la rubrique 211-B de la nomenclature des installations classées.

L'arrêté préfectoral n°1988 du 7 Juillet 1989 est applicable à l'installation de combustion relevant de la rubrique 153 bis de la nomenclature.

### Article 3 :

#### Protection des personnes dans le nouveau silo :

Une échelle à crinoline ou un escalier permettant l'évacuation du personnel depuis la passerelle supérieure sera fixée à chaque extrémité de cette passerelle avec évacuation à l'extérieur, une issue de secours, sera également aménagée à la partie intermédiaire de cette passerelle, avec évacuation vers l'extérieur par une échelle à crinoline.

### Article 4 :

#### Prévention de la pollution atmosphérique - Elimination des déchets :

Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites.

Tous les postes ou parties d'installations susceptibles d'engendrer des émissions de poussières seront pourvus de moyens de traitement de ces émissions.

Les émissions de poussières doivent être, soit captées et dirigées vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage, soit combattues à la source par capotage ou aspersion des points d'émissions, ou par tout procédé d'efficacité équivalente.

L'efficacité du matériel de dépoussiérage devra permettre sans dilution le rejet d'air à l'atmosphère à une concentration en poussières inférieure à 30 mg/Nm<sup>3</sup> pour un flux total des poussières émis inférieur à 3 kg/heure en moyenne sur 24 heures.

La conception et la fréquence d'entretien de l'installation devront permettre d'éviter les accumulations de poussières sur les structures et dans les alentours.

Tous les locaux seront débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois et les machines.

La fréquence des nettoyages sera fixée sous la responsabilité de l'exploitant.

L'inspecteur des Installations Classées pourra faire procéder à des mesures de retombées de poussières à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux : les frais qui en résulteront seront à la charge de l'exploitant.

Le nettoyage des planchers et machines sera, partout où cela sera possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration.

Le matériel utilisé pour le nettoyage devra présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires.

Les voies de circulation nécessaires à l'exploitation seront entretenues de façon à prévenir les émissions de poussières.

Déchets : En aucun cas, poussières ou déchets ne devront être brûlés en plein air.

Les déchets produits par l'exploitation seront éliminés dans les installations régulièrement autorisées au titre de la loi du 19 Juillet 1976, dans les conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement.

#### Article 5 :

##### Prévention des nuisances dues au bruit :

Les prescriptions de l'arrêté du 20 Août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées sont applicables ici.

Les véhicules et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier seront d'un type homologué au titre du décret du 18 Avril 1969 et des textes subséquents).

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts parleurs, etc...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

En limite de propriété de l'établissement, les niveaux acoustiques admissibles seront :

Période	du côté sud est en direction de l'école	Autres directions
de 7 h à 20 h les jours ouvrables	60 dB	65 dB
de 22 h à 6 h tous les jours	50 dB	55 dB
de 6 h à 7 h et de 20 h à 22 h les jours ouvrables et de 6 h à 22 h les dimanches et jours fériés.	55 dB	60 dB

Par ailleurs, on considèrera qu'il y a nuisance si l'installation est à l'origine d'une émergence supérieure à :

- 5 dB(A) pour la période allant de 8 h à 20 h, sauf dimanches et jours fériés ;
- 3 dB(A) pour la période allant de 20 h à 8 h, ainsi que les dimanches et jours fériés.

L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt.

La mesure du niveau de bruit incluant le bruit particulier de l'installation devra être effectuée sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant de celle-ci.

Les niveaux de bruit seront appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

L'émergence due aux bruits générés par l'installation devra rester inférieure à la valeur fixée ci-dessus :

- en tous points de l'intérieur des locaux riverains habités par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tous points des parties extérieures (cour, jardin, terrasse, etc...) de ces mêmes locaux.

En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n°23 du 23 Juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les Installations Classées.

L'inspection des Installations Classées peut demander que des contrôles de la situation acoustique ou vibratoire soient effectués par un organisme ou une personne qualifiés dont le choix sera soumis à son approbation. Les frais en seront supportés par l'exploitant.

L'Inspecteur des Installations Classées peut demander à l'exploitant de procéder à une surveillance périodique de l'émission sonore en limite de propriété de l'installation classée. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées.

#### Article 6 :

##### Prévention de la pollution de l'eau :

Les eaux résiduaires des sanitaires seront réceptionnées dans une fosse septique, suivie d'un système d'épandage par tranchée filtrante en sol naturel (le rejet dans un puisard est interdit).

Les eaux pluviales, avant d'être rejetées dans le milieu naturel, devront respecter les prescriptions des instructions ministérielles relatives aux rejets des eaux des installations classées et notamment les valeurs limites suivantes :

- pH compris entre 6 et 8,5
- hydrocarbures totaux : inférieures à 10 mg/l
- D.C.O. : inférieure à 125 mg/l
- M.E.S. : inférieures à 35 mg/l.

Afin de prévenir toute pollution accidentelle, les dispositifs appropriés seront mis en place au niveau de l'installation et du dispositif de rejet.

L'évacuation des eaux pluviales des nouveaux silos doit se faire vers un fossé ou un bassin d'infiltration à ciel ouvert de dimensions appropriées. - (Le rejet dans des puisards est interdit) - Les fossés, ou le bassin d'infiltration seront clôturés de manière à en interdire l'accès à partir des propriétés riveraines des établissements du demandeur.

#### Article 7 :

##### Prévention des explosions et des incendies:

###### 1°) Matériel électrique :

Le matériel électrique Basse Tension sera conforme à la norme NF C 15.100.

Le matériel électrique Haute Tension sera conforme aux normes NF C 13.100 et NF C 13.200.

L'installation électrique sera élaborée, réalisée et entretenue conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 Mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans des établissements susceptibles de présenter des risques d'explosion.

Elle devra être conçue et réalisée de façon à résister aux contraintes mécaniques dangereuses, à l'action des poussières inertes ou inflammables et à celle des agents corrosifs, soit par un degré de résistance suffisant de l'enveloppe de l'appareillage et des câbles, soit par un lieu d'installation les protégeant de ces risques.

Les appareils et masses métalliques (moteurs et machines de manutention,...) exposés aux poussières devront être mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.

La mise à la terre sera unique et effectuée suivant les règles de l'art ; elle sera distincte de celle du paratonnerre éventuel.

La valeur des résistances de terre sera périodiquement vérifiée et devra être conforme aux normes en vigueur.

Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits devront être suffisamment conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.

Cette installation sera contrôlée périodiquement par un technicien compétent : les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées.

2°) Toutes dispositions devront être prises en vue d'éviter une explosion, une auto-inflammation ou une inflammation des poussières inflammables et afin de réduire les effets d'un éventuel accident. Il sera strictement interdit de fumer à l'intérieur des locaux exposés aux poussières.

Aucun feu nu, point chaud ou appareil susceptible de produire des étincelles ne pourra être maintenu ou apporté, même exceptionnellement, dans les locaux exposés aux poussières, que les installations soient en marche ou à l'arrêt, en dehors des conditions prévues dans le cadre d'un permis de feu.

Les sources d'éclairage fixes ou mobiles devront être protégées par des enveloppes résistantes au choc.

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne pourront être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier aura nommé désignée.

Ces travaux ne pourront s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.

Lorsque les travaux auront lieu dans une zone présentant des risques importants celle-ci devra être et avoir été débarrassée de toutes poussières.

Des visites de contrôle seront effectuées après toute intervention.



3°) Les organes mécaniques mobiles seront protégés contre la pénétration des poussières ; ils seront convenablement lubrifiés et vérifiés.

Les gaines d'élévateurs seront munies de regards ou de trappes de visite.

Les organes mécaniques mobiles risquant de subir des échauffements seront périodiquement contrôlés.

En outre, l'exploitant établira un carnet d'entretien qui spécifiera la nature, la fréquence et la localisation des opérations de contrôle et de maintenance à effectuer par le personnel.

Les élévateurs, transporteurs, moteurs, etc... devront être équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement.

#### 4°) Protection contre l'incendie :

L'exploitant réalisera une réserve d'eau pour l'incendie, conformément aux indications données par la Direction Départementale des Services d'Incendie.

Les éléments de structure des installations doivent présenter une stabilité au feu d'une durée minimum d'une heure.

Les installations doivent être desservies par des voies d'accès carrossables résistant au passage d'un véhicule de 13 tonnes.

Des extincteurs appropriés aux risques doivent être disposés en nombre suffisants dans les divers locaux et installations.

Les consignes de sécurité doivent être affichées, et les dispositifs de coupures d'urgence placés en évidence.

Des exercices d'intervention avec les sapeurs pompiers des centres d'Orgères en Beauce et de Châteaudun seront effectués périodiquement.

#### Article 8 :

##### Signalement des incidents de fonctionnement :

Les installations devront être équipées d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident, soit automatiquement, soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.

Ce dernier dressera une liste exhaustive des opérations à effectuer (arrêt des machines...) en fonction de la nature et de la localisation de l'incident. Il sera précisé si ces opérations sont effectuées automatiquement ou manuellement.

Tout incident grave ou accident devra être dans les meilleurs délais signalé à l'Inspecteur des Installations Classées à qui l'exploitant remettra un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident ainsi que les mesures envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel fait, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du décret du 21 Septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

L'exploitant établira les consignes de sécurité que le personnel devra respecter ainsi que les mesures à prendre (arrêt des machines, évacuation, etc.) en cas d'incident grave ou d'accident.

Ces consignes seront portées à la connaissance du personnel et affichées à l'intérieur de l'établissement dans des lieux fréquentés par le personnel.

**Article 9 :**

Hygiène et sécurité des travailleurs :

La Société LECUREUR devra se conformer aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs imposées par le titre III du livre II du Code du Travail et les règlements d'administration publique s'y rapportant, notamment les décrets des 10 juillet 1913 modifié (mesures générales de protection et de sécurité) et 14 novembre 1988 (protection du personnel contre les dangers des courants électriques).

**Article 10 :**

Toute nouvelle extension ou modification notable des installations devra faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les formes prévues par l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

**Article 11 :**

Le bénéficiaire de la présente autorisation peut contester la décision par un recours gracieux ou un recours hiérarchique.

Il peut également saisir le Tribunal Administratif compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à compter de la notification de la présente autorisation.

Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent contester le présent arrêté d'autorisation en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente, en saisissant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de 4 ans à compter de la publication ou de l'affichage dudit acte.

**Article 12 :**

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire par la voie administrative.

Ampliations en seront adressées à Messieurs les Maires d'ORGERES EN BEAUCE, COURBEHAYE, FONTENAY SOUS CONIE, GERMIGNONVILLE, LOIGNY LA BATAILLE et VIABON et à Messieurs les Chefs de services intéressés.

Un extrait du présent arrêté énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations seront soumises sera, aux frais de la Société LECUREUR, inséré par les soins du Préfet dans deux journaux d'annonces légales du département et affiché en mairie d'ORGERES EN BEAUCE pendant une durée d'un mois à la diligence de Monsieur le Maire d'ORGERES EN BEAUCE qui devra justifier au Préfet de l'accomplissement de cette formalité.

Le même extrait sera affiché en outre par le pétitionnaire dans son établissement.

**Article 13 :**

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Eure-et-Loir, Messieurs les Maires d'ORGERES EN BEAUCE, COURBEHAYE, FONTENAY SOUS CONIE, GERMIGNONVILLE, LOIGNY LA BATAILLE et VIABON, Monsieur l'Inspecteur des Installations Classées et tous agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à CHARTRES, le 13 mai 1994

**POUR LE PREFET,  
Le SECRETAIRE GENERAL,  
Jean-Jacques CARON**

**Pour ampliation,  
l'Attaché de Préfecture,  
Chef de Bureau,**



**P. BAHON**

