

VISTA DA "A"

dB-killer Ø38
n.52 Cod.308421801



.Vite a brugola M5x6
.Rondella Grower Ø5

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, situato sotto il codino posteriore, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale. **L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.**

Prima di montare lo scarico "LeoVince" occorre asportare definitivamente il carter metallico originale (di protezione dal calore) che si trova dietro la pedana-pilota destra.

Montare la pedana pilota destra fissando la staffa (rif. **308444502**) di sostegno silenziatore tra la pedana e il telaio della moto.

RIMUOVERE
DEFINITIVAMENTE
REMOVE DEFINITELY



SGI e13 10057 9

A

Staffa-corpo in Carbonio
tipo "FR3" Cod.308444501
(con guaina in gomma)

Distanziale in Alluminio Cod.205866
(per fascetta)

PEDANA-PILOTA DX
RIDER'S R.H. FOOTBOARD

Staffa in Inox Cod.308444502

Dado M6 flangiato

Guarnizione Lambda Ø18
Cod.202185

Riduzione Lambda
M18x1,5/M12x1,25
Cod.204158

Vite a brugola M6 x 20

Distanziale di centraggio in Alluminio
- per brugola M6 -
Cod.205767

.2 Molle CORTEa trazione
.2 Tubetti CORTI
in gomma silconica

Componente fornito in confezione e da utilizzare
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda:
Tappo Lambda M18x1,5 Cod.204888

Collettore DX in Inox
n.886 Cod.308444202
INNESTO CALBRATO A
_Diametro interno: 49mm
_Profondità utile: 45mm

Fascetta in INOX
Ø51

HONDA CBR 1000 RR i.e. ('08/'12)
HONDA CBR 1000 RR ABS i.e. ('09/'11)

Art.8444S Slip-on SBK "FACTORY S" - CARBONIO - Passaggio
STANDARD OMOLOGATO "EVOLUTION II"